

昱阳GX天花路轨 卡簧式恒力铰链悬挂灯具伸缩仪

产品名称	昱阳GX天花路轨 卡簧式恒力铰链悬挂灯具伸缩仪
公司名称	郑州泰阳人电子科技有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:昱阳 产品尺寸:460 × 340 × 105mm 自身重量:3.8Kg
公司地址	高新区莲花街与红楠路龙鼎创富中心5号楼802
联系电话	15890637363

产品详情

演播室悬吊设备配套器材

演播室恒力吊杆：全喷塑处理，抗静电。具有重量轻，导向性好，强度高的特点。恒力弹簧选用进口特制合弹簧钢经特殊处理，经久耐用，抗腐蚀，使用寿命不少于5万次。

利用恒力弹簧的特性将其安装在铰链上，配以相应的灯具来实现垂直升降的功能。

使用时可根据需要，停留在任意一个高度上，既没有滑落也没有回缩现象，确保定位准确

结构：调簧式设计、准确定位 提升重量：7Kg 颜色：黑色 产品尺寸：460 × 340 × 105mm 自身重量：3.8Kg

适用范围 专业演播室、舞台、摄影棚、演播厅、会议室灯光系统

可选配无线遥控电动升降铰链：采用的是无线电波控制信号，精确控制电机的工作模式，一个遥控器可以控制999多台电动铰链，当灯具和悬吊扩展的时候就可以只增加电动铰链的数量，控制部分原来的就可以，这样就大量的节约了延伸成本。

技术参数：提升重量： 25kg; 提升速度：6米/分;
电动自行车行走速度：2米/分；电源：24VDC；功率：铰链50W / 行车6W

控制方式：1、遥控和线控两路同时控制；

2、遥控 / 线控单路控制。

LED灯具专用恒力铰链在原有传统手动恒力铰链的基础上，增加了新型机轮机爪定位结构，对原有铰链进行了全面改进和升级；克服了老式铰链在使用过程中的很多弊端和不足。

一、结构：采用精密恒力弹簧结合机轮机爪定位系统。机轮机爪系统采用四种弹簧（恒力弹簧、握卷弹簧、拔簧、扭簧）结构，根据四种弹簧的力学原理，采用最新工艺来达到自由调节目标。二、材料：铰链主架为高强度航空铝型材制成；弹簧采用高强度不锈钢（SUS301）材料；机轮机爪采用高强度航空聚丙烯材料。三、特点：定位精确、伸缩自如、调节简单、吊重范围大，稳定性好、衰减小，寿命长。可以全面满足各种影视灯具的吊挂及调光要求。四、调节方法：通过旋转手柄控制吊重范围。