

国泰生产手动通风蝶阀，异型通风蝶阀定做

产品名称	国泰生产手动通风蝶阀，异型通风蝶阀定做
公司名称	泊头市国泰环保设备用限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市泊头市开发区
联系电话	15231728905

产品详情

国泰环保设备有限公司专业生产手动通风蝶阀，异型通风蝶阀定做，质量质保一年，终身保修，欢迎咨询15128752568

手动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，其适用温度随阀体选材而定，公称压力 0.6MPa，一般适用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。

其主要特点为：

- 1.设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2.力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3.采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度及其腐蚀性介质等。

采用标准

设计标准：GB/T 12238-1989、JB/T8692-1998

法兰连接尺寸：GB/T9115.1-2000 GB/T9113.1-2000

结构长度：GB/T12221-1989

压力试验：GB/T13927-1992；JB/T9092-1999

结构特点及用途：

该阀广泛应用于通风除尘系统，对含尘气体，煤气管道、通风净化装置、烟气管道等作为流量调节和节流用。该阀门采用优质耐磨材料焊接而成，具有耐磨性好、工作稳定可靠、操作方便、动作灵敏、泄漏

率小、使用寿命长、安装维修方便，特别适用于低压差、大口径、大流量场合，它与各种执行机构组合配套使用，组合成不同性能的阀门。

主要性能：

公称压力：0.1Mpa

适用温度：-10~300 、 -20~420 、 -30~500 、

驱动方式：手动、电动、气动、液动、电液动

适用介质：含尘烟气、空气、煤气及含尘气体

低泄漏率：< 1%

泄漏率：普通型 < 3%

品名:通风蝶阀、通径分为：200、250、300、300、400、400、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600；风量为：小于350；工作压力：0.1；法兰外径分别为：320、380、430、430、560、540、800、895、1000、1080、1240、1360、1460、1580、1680、1800、1900；法兰孔分布直径分别为：285、335、385、495、485、740、840、940、1020、1160、1230、1330、1440、1540、1650、1750；法兰间距（阀宽）分别为：180、180、185、180、260、265、300、300、350、500、500、500、600、600、650、650、700；传动方式分别为：手动及电动两种。

了解详情请关注：

泊头市国泰环保设备有限公司

网址：<http://www.77un.net>

<http://www.btpchb.com>

手机：15128752568 张

手机：18831775033 张

QQ：3185861717

电话：0317-8352807

厂址：河北省泊头市开发区

国泰环保设备有限公司主营产品

除尘设备，除尘风机，卸料器，除尘布袋，除尘骨架，插板阀，螺旋输送机，粉尘加湿机，减速机，斗式提升机，链式输送机，电磁脉冲阀，通风蝶阀，卸灰阀，布袋除尘器，焊烟净化器，光氧设备净化器，等离子光氧一体机客服热线：15128752568 微信同号

[除尘器,电磁阀,布袋,骨架,](#)

[插板阀,卸料器,除尘滤筒,花板,气缸,插板阀--泊头市国泰环保设备用有限公司http://www.77un.net](http://www.77un.net)