

# 各种造型通信景观塔JJ-JG-219

产品名称	各种造型通信景观塔JJ-JG-219
公司名称	浙江巨匠钢业有限公司
价格	9500.00/吨
规格参数	材质:Q345B/Q235B 产地:浙江 品牌:巨匠
公司地址	桐乡市高桥镇工业区
联系电话	0573-88966667 13216333133

## 产品详情

材质	Q345B/Q235B	产地	浙江
品牌	巨匠	钢板厚度	6-18 ( mm )
规格	5-40米	钢型号	Q235
每平方米用钢量	50-150kg	活动类型	热销
使用范围	通信	特殊用途	通信

产品描述：(杆体参数如下)1、杆体材质选用上海宝钢产优质低碳钢q235b/q345b型，钢材的硅含量不高于0.04%，经大型折弯机一次折弯成型，直线度误差不超过0.05%，灯杆的抗风能力按36.9米/秒11级以上设计，抗地震烈度为8级。2、杆体总高x米，上口径为xmm，下口径为xmm，壁厚xmm。灯杆底部带有法兰盘，法兰盘安装孔距为 $\varnothing x$ ，通过地脚螺栓安装在基础上。（x为用户设定的参数，或由公司按常规配置）3、杆体焊接方式为自动埋弧焊接，焊接可靠，表面光滑，无明显的气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷，超声波探伤检验，达焊接gb11345 级标准要求。4、钢杆防腐处理采用内外热镀锌，镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌、水洗、磷化、钝化等过程，镀锌层表面光滑美观，光泽一致，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度达到86um以上，符合国家标准gb/t13912-92，镀锌层附着力符合gb2694-88的要求，防腐寿命大于30年。5、杆体热镀锌后进行静电喷塑（颜色可选择），喷塑前先磨砂以增加附着力，喷塑过程中严格控制固化时间和温度，保证塑层均匀、光滑、无气孔。喷塑层厚度 100um，附着力达到gb9286-880级，表面光滑，硬度 2h。

产品设计参数：

设计：（包含地基设计及塔杆设计）

根据各地基本风压，满足行业各规范要求;

平台：0-3层;天线支架：0-18副;

主杆结构：多边形外套插接/法兰连接;爬梯：内爬及部分外爬或外爬;

馈线：内置;主材材料：q345b或q235b或gr65;

景观外型：客户自选;细节：可根据客户要求制作（不影响强度的前提下）;

外表：热镀锌，油漆颜色及广告语客户定;

重量：根据塔高、塔型及风压等定;

寿命：主杆20年;

月生产能力：200吨;

产品表格如下：

高度风压	0.45风压	0.55风压	0.7风压	0.8风压
10米	通信塔	通信塔	通信塔	通信塔
15米	通信塔	通信塔	通信塔	通信塔
20米	通信塔	通信塔	通信塔	通信塔
25米	通信塔	通信塔	通信塔	通信塔
30米	通信塔	通信塔	通信塔	通信塔
35米	通信塔	通信塔	通信塔	通信塔
40米	通信塔	通信塔	通信塔	通信塔

请与我联系：

范丽娟

联系电话：0573-88966667；13806715612