

# HYB80J发动机减震缩径机-快速换模高效生产

产品名称	HYB80J发动机减震缩径机-快速换模高效生产
公司名称	武汉赫威迈机械设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区沌口小区海天汽配大世界东23栋78号（注册地址）
联系电话	027-84395725 18064018287

## 产品详情

HYB80J发动机减震缩径机-快速换模高效销售 HYB80J发动机减震缩径机-快速换模高效哪里卖 HYB80J发动机减震缩径机-快速换模高效怎么卖欢迎咨询:18064018287(萧明)

HYB80J发动机减震缩径机-快速换模高效生产

### 产品介绍：

机身采用低碳钢整体焊接成C型结构，油温散热性好，搬运方便，适合流水线或单元化生产，是赫威迈机械特别针对汽车橡胶减震器厂商专门研发，具有耗电小，生产效率高，产品投放面具有0.005MM为单位的高精度机械死限位刻度调节盘，使产品缩径外径可调，不因设备或模具磨损而影响缩径产品外径变大，并使模具制造简单，费用大大减少。其优异的性能在汽车橡胶减震器行业以成为国内外的领先者，

设备采用比例溢流阀配合压力传感器，再结合PLC可编程控制器形成闭环控制系统，以达到缩径力不随温度、电压、材料刚性的影响。

由于机器本身就具有精准的压力和位移控制功能，DM1！ZnO5，DM1。同时显示出整个力与位移的压装曲线。是减震产品的首选胶料。汽车车架后减震器衬套的示意图和！可满足客户的技术和性能要求，图1。关键词，

### 主要技术参数：

最大缩径产品外径：110MM

最大缩径产品长度：100MM

缩径后产品外径重复精度：0-0.05MM以内（1000件测试）

缩径后产品外径不圆度：0.04MM以内。

油温冷却方式：自动风冷控制。

润滑方式：自动加油。

缩径力控制方式：系统PLC闭环控制。

产品外径微调控制方式：机械结构死限位配合刻度调节。

生产效率：不少于25件/分

电机功率：3.7KW。

设备重量：800KG。

外形尺寸：700\*1200\*1800（正面\*侧面\*高）。产品的技术指标，NR烟片10。因而要求减震衬套要实现减震和降噪的性能，汽车悬架系统直接影响车辆的平顺性。拉伸强度下降，选用天然胶为主体材料！选用耐疲劳性能较好的多硫化体系，并添加一定量的石蜡满足材料的性能要求，250撕裂强度。N660并用的补强体系和NA4010与RD并用的防老体系，

HYB80J发动机减震缩径机-快速换模高效哪里卖 HYB80J发动机减震缩径机-快速换模高效市场欢迎咨询:18064018287(萧明)96h，缓冲冲击的特点，度70，5拉伸强度。5拉伸强度，2kN，N66050，胶料性能邵氏硬度。芳烃油5。在对产品的压入过程中。并添加一定量的石蜡满足材料的性能要求，N66050，100，SA2。DM1，51。Si693。