

南京达尊道路标线公司供应南京停车场划线（冷喷）

产品名称	南京达尊道路标线公司供应南京停车场划线（冷喷）
公司名称	南京达尊道路标线有限公司
价格	4.00/米
规格参数	南京道路划线:18951744567 型号:njdz-2018 规格:15
公司地址	南京市建邺区江东中路102号
联系电话	15261421336

产品详情

南京达尊道路标线有限公司供应南京停车场划线（冷喷）。联系人：吴先生 联系电话；18951744567

南京停车场划线（冷喷）标准

一,标准停车位尺寸,地下停车场设施停车位尺寸,标准停车位尺寸在停车场中的应用。

二,停车位标准尺寸(指的是小区,车库中的私家车位,私家车位大小是多少)

1,直车位划,停车位标准尺寸为2.5米*5.3米。

2,斜车位划法,停车位标准尺寸为2.8米*6米,倾斜角度60°

三.接近障碍物标线:用以指示路面有固定障碍物的标线

1.双车道中间有障碍

2.四车道中间有障碍

3.同方向二车道中间有障碍

四.减速标线:用来提示大家此路段应该减速前进,小心驾驶。

我国建筑规范中对车库,南京停车场划线设计标准规定得比较复杂,分为四个等级,虽然并没有规定所谓“标准车位尺寸”,但是规定了相应尺寸。如车长不大6米及车宽不大于1.8米的车,规范车与车之间间距为不小于0.5米,车与墙,车位端之间间距不小于0.5米;车长大于6米不大于8米,车宽大于1.8米不大于2.2米的话,车与车之间间距不小于0.7米等。回车路段的相应规范是满足一辆车一次性回转的需要,这实际上为不同类型的停车场提供了不同的尺寸松动。因此对于一般以停小型车为主的停车场来讲,车位尺寸多采用2.5-2.7×5~6的尺寸,而单车道回转车道宽度不小于3.5米,双车道不少于5米。

除此之外,停车场划线采用了专门¹的停车场划线专用漆,否则会导致反光,从而影响司机的辨认,以致导致交通事故。

南京停车场划线(热熔)冷涂标线:

1,漆膜厚度:0.12-0.15mm;不粘胎,干燥时间小于30min;

2,外观:喷涂厚度均匀,色泽清晰,耐日晒温差,不变色。

3,交通标线是由路面标线,箭头,文字,立面标记和路边线轮廓标等构成的安全设施,作用是管制和引导交通。

南京达尊道路标线有限公司是专业承接各种南京道路交通标线划线工程施工的专业化公司。我们只做优质的工程,坚持反对无社会责任感的偷工减料。

联系人:吴先生 联系电话;18951744567