

# 市政施工车位道路划线高速水溶性标线专业施工

产品名称	市政施工车位道路划线高速水溶性标线专业施工
公司名称	乌鲁木齐市雷辰恒星装饰工程有限公司
价格	38.00/平方
规格参数	溶剂类型:水溶性 温度类型:热熔型 用途范围:道路划线
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处稻香中路东侧原物资公司院内聚峰远景小区01幢0单元0105室
联系电话	0991-6867420 18154927793

## 产品详情

新疆雷辰恒星主营道路标线施工服务，包含道路热熔标线、常温冷漆标线、凸起震荡标线、双组份彩色标线等。凭借良好技术、服务、信誉。赢得了好良好的口碑。我们拥有先进的生产设备和精干的专业技术人员，具有多年的高速道路标线、车位标线、城市市区标线、公路标线、马路标线、车道分界线、标示箭头标线、桥梁标示线、隧道双向标线、斑马标线、机场货运站标线、设计、生产制作、工程施工经验。

### 聚脲弹性防滑标线涂料

真正环保的道路标线:不对大气及水源产生任何污染.....常用于防腐防水工程

表面硬度高，耐磨抗冲击性是碳钢的10倍以上，是环氧树脂的4倍;

柔韧性好，弹性高;

耐腐蚀性强，可耐受绝大多数介质的长期侵蚀;

耐紫外线照射，长期在室外使用不老化、不粉化;

热稳定性强，可在-50 ~120 温度下长期使用，并可承受230 短期热冲击;

适用于金属、砼、塑料、木材、沥青等各种基层材料;

附着力强，与基层材料结合牢固，长期使用不脱落、不空鼓;

涂层无接缝，整体封闭性好;

原料不含挥发物，涂层不会出现针孔，对环境无污染;

原形再现性好，

有利于复杂表面(曲面)施工;亮光面防滑系数

最低也达到0.65;粗糙面防滑细数达到8-0.95;附着力、及耐候性是任何一种标线都无法比拟的，

聚氨酯双组份抗污标线涂料

聚胺酯低溶剂高固体抗污染标线涂料，是在无溶剂双组份冷塑性标线涂料基础上，开发出的新一代改性聚胺酯低溶剂高固体抗污染标线涂料。同以往双组份产品的区别在于，在高性能的改性聚氨酯树脂中添加超细的填充物，使涂料表面密实度大大提高，从而提高标线的抗污染性能。特点是干燥快，耐磨损，抗污染，耐候性好，与路面的附着力良好。