提供停车场车位线施工流程道路斑马线标准尺寸

产品名称	提供停车场车位线施工流程道路斑马线标准尺寸
公司名称	乌鲁木齐市雷辰恒星装饰工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	材质:热熔材料；基面底油处理,高温施划+反光珠 厚度:1.8（mm） 尺寸:5000*2500mm（mm）
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处稻香中路东侧原物资公司院内聚峰远景小区01幢0单元0105室
联系电话	0991-6867420 18154927793

产品详情

雷辰恒星专业设计施工人工划线、热熔划线、车位线、马路标线、公路划线、道路划线、生活小区道路划线、生活小区停车场划线、商业区道路划线、商业区停车场划线、工厂道路划线、工厂停车场划线、酒店道路划线、酒店停车场划线、商场道路划线、商场停车场划线、学校道路划线、学校停车场划线、地下车库划线、地下停车场划线、小区标线、地坪线、道路交通标线、减速线、慢行线、禁停线、警示线、斑马线、网状线、厂房标线、消防通道线、高速公路通道线、花园小区划线、让行线、公交车通道线、停车线、停车让行线、减速让行线、专用车道线、禁止掉头线、减速标线、导向车道线、路口导向线、导向箭头路面文字标记、公路标线、道路标线、马路划线、花园道路划线、等等。

新疆道路划线施工,新疆透水地坪道路,新疆环氧地坪漆

光度性能要求 1、正常使用期间，反光标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认要求。一般情况下，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于80mcd?m-2?1x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于50 mcd?m-2?1x-1。 2、新划标线的初始逆反射亮度系数应在路面标线施划14日之内，去除多余的玻璃珠之后测试。白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150
mcd?m-2?1x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于100 mcd?m-2?1x-1。
3、雨夜标线应具备湿状态下的逆反射性能，在雨夜具有良好的视认效果。

划线施工队，新疆标线施工方案，国标划线，城市道路划线。新疆乌鲁木齐雷辰恒星装饰工程有限公司专业队伍！

热熔反光涂料是目前应用为广泛的路用涂料，它是一种固体粉末型涂料，在高温熔融状态下使用的设备涂布在路面上。产品具有施工简易、粘接力强、耐磨性好、抗污性强、色泽亮丽、耐老化性优异等优点，并且具有良好的抗压及抗冲击强度，耐开裂性优异，适合于各类路面使用。

1、粘合性：独特的配方和路面具有良好的结合力，划线前用上涂剂。使涂料和路面结合更加坚固。

2、防滑性：内含防滑助剂，使涂料保持良好的流平性，又具有较好的防滑性能，限度的保证行车安全。

3、反光性：内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，并根据玻璃微珠沉降速率科学选用由不同颗粒配比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的反光效果。

4、干燥性：根据施工条件的不同提供不同配方，确保3-5分钟干燥通车，并保持优良的防污性。

5、稳定性：内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，新疆乌鲁木齐雷辰恒星装饰工程有限公司是标线长期保持原状态和色彩、社区、楼宇、车库、企业单位等交通设施工程的设计、施工及维护、道路划线、环氧地坪漆。