

天龙9.6米飞翼车价格东风飞翼车厂家

产品名称	天龙9.6米飞翼车价格东风飞翼车厂家
公司名称	湖北宝亚达特种专用汽车有限公司
价格	28600.00/辆
规格参数	品牌:东风 厢体尺寸:9600 × 2400 × 2570 外行尺寸:11990 × 2550 × 3990
公司地址	襄阳市高新区东风汽车大道特1号锦绣汽配城14幢18室
联系电话	0701-3328929 18986312365

产品详情

天龙9.6米飞翼车价格东风飞翼车厂家

技术参数

【主要技术参数】

产品商标	东风牌	公告批次	276
产品名称	翼开启厢式车	产品型号	翼开启厢式车
总质量(Kg)	25000	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	13380,13445	外形尺寸(mm)	11990 × 2550 × 3990
整备质量(Kg)	11425	货厢尺寸(mm)	9400,9600 × 2400 × 2570
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2,3	载质量利用系数	1.18
接近角/离去角(°)	30/18	前悬/后悬(mm)	1500/3190
轴数	3	轴距(mm)	1850+5450,1950+5350
轴荷(Kg)	7000/7000/11000	最高车速(Km/h)	90
其它	备注：选装箱体结构.选装仅高度不同的驾驶室.顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启.选装一组同类型的驾驶室(灯具型号,安装位置完全一样,仅前面罩外观不同).平顶驾驶室选装导流罩,高顶驾驶室选装后侧扰流板.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120 × 60mm,离地高度490mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.		

【底盘技术参数】

底盘型号	DFH1250AXV	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司

外形尺寸(mm)	11540 × 2480 × 3100,3600,37	轮胎数	8
接近角/离去角(°)	30/20	轮胎规格	11.00-20,11.00R20,295/80R22.5
钢板弹簧片数	8/8/9+9,3/3/9+3	变速箱型号	9JS119TA
燃料种类	柴油	综合燃料消耗量L/100km	28.5
排放标准	GB17691-2005国 ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISD245 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	180
ISD270 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	198
ISD220 50	东风康明斯发动机有限公司	5900	162
DDi75S245-50	东风康明斯发动机有限公司	7530	180
东风商用车有限公司			

特征描述

天龙9.6米飞翼车的特点

汽车底盘均采用国内质量可靠、性能稳定的品牌产品，整车制作严格按照国家公告生产制作

主要特点：

- 1.飞翼车可形成敞开式车厢。便于机械集装化装卸货物，提高装卸效率。12m长普通厢式装卸货约需1.5-2小时，展翼厢式车约需20-30分钟，装卸货物可节省1-1.5小时，展翼车特别适合中短距离运输，可成倍提高效率。
- 2.利用蓄电池电能控制电池系统，操作简便，节能环保。
- 3.厢体内设有货物压紧机构，车体自身可将货物压紧。
- 4.栏板为插接铝型材，质量轻、强度高，并没有助力机构，操作轻便。
- 5.厢体骨架大量采用薄壁异型管和薄板压形件，蒙皮选用优质铝合金彩涂板。该车大量应用新型材料整备质量得到有效控制，充分体现了厢体的轻量化设计。
- 6.厢体设有完善的密封装置，防雨性能良好。
- 7.厢体底板两侧设有专用捆绑带固定环，便于货物固定。

使用说明

东风9.6飞翼车原理是通过电瓶放电经动力单元推动液压系统工作达到举升的作用。举升高度可超过车厢，接近90度角。该车厢体结构骨架为高强度钢质型材焊接而成，侧板、门板等为特制铝合金型材。两翼侧板可升降、开启，且最大能够叠放于顶板之上，使两侧部位完全敞开，极大地方便装卸货物，双后门也可开启270度。该车整车设计独特，结构合理，外形美观，各类性能指标均达到同类产品先进水平，并

有防雨、防尘、防晒、防盗、耐腐蚀等优点。

售后服务：1、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二级技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。
2、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。3、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员上门服务；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点。4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术员。5、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。

用途/应用领域

翼开启厢式车主要可用于纸张、家电、衣物、化工、饮料、食品等物品的运输和配送。