

# 轻质砖厂家晨阳发货加气块A3.5B06

产品名称	轻质砖厂家晨阳发货加气块A3.5B06
公司名称	慈溪市晨阳新型建材有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:晨阳 型号:A3.5B6 产地:宁波
公司地址	宁波慈溪市龙山镇靶场路18号
联系电话	18855529712 18067168756

## 产品详情

轻质砖的优点：

1.经济性：可降低基础的成本，减少框架的截面，节省钢筋混凝土。

土壤冷凝可以显著节省建筑物的综合成本。与实心粘土砖相比，轻质砖的综合成本可降低5%以上。

2，实用性：使用轻质砖可以增加使用面积。同时，加气混凝土保温隔热效果好。在炎热的夏季，室内温度比固体粘土砖低2-3摄氏度，采用空调来降低能耗。

3，施工：轻质砖具有良好的施工性，施工方便简单。由于体积大，重量轻，可以减轻劳动强度，提高施工效率，缩短工期。

折叠和编辑这个具有十大特性的轻质砖块：

1.重量轻：轻质砖的干燥能力仅为500-700Kg / m \* 3，是普通混凝土的1/4。

由于其体积密度，粘土的1/3和空心块的1/2比水的小。它通常被称为漂浮在水面上的加气混凝土。在建筑物中，该产品可以减轻建筑物的重量，并大大降低建筑物的综合成本。

2，保温保温：由于加气过程中加气混凝土内部形成微孔，使气孔在材料中形成空气层，大大提高了保温效果，使加气混凝土的导热系数达到0.11-0.16W / MK。保温效果是粘土砖的5倍和普通混凝土的10倍。

3，吸音隔音：加气混凝土多孔结构使其声音吸音，隔音。它可以为您创造高度密闭的室内空间。为您提供安宁舒适的生活环境。

4，收缩率小：由于采用优质河砂和粉煤作为硅质材料，其收缩值仅为0.1-0.5mm / m，收缩值较小的优质材料可确保墙体不会收缩裂纹。

5, 不渗透性：本品的气孔结构使其毛细管作用差，吸湿性和湿气传导慢。吸水达到饱和所需的时间是粘土砖的5倍。

6, 环保：在制造，运输和使用过程中不污染，保护耕地，节能降耗，是一种绿色建筑材料。

轻砖

轻砖

7, 抗震性：同样的建筑结构使用轻质砖比抗粘土砖提高抗震等级。

8, 耐久性：加气混凝土长期稳定。大气暴露试验一年后，加气混凝土的强度为25%，十年后仍然稳定。

9, 加工：本产品重量轻，尺寸多样，容易钉，钻，切割，锯切，刨平和铺设管线，并且使用膨胀管可直接固定在墙壁上，吊柜，空调，油烟机，给你水电安装，家庭装修便利。

10, 耐火性：耐火度为700度，一级耐火材料，100mm厚块体耐火性能为225分钟，200mm厚块体耐火性能为480分钟。

沙石灰砖密度大，沙石一般很小，形状有些。轻砖通常由煤渣制成，更轻且更大，在中间大部分是空的。

产品特点：

高负荷，低蠕变，高热震

与传统建筑陶瓷相比，轻质节能砖具有自己独特的多孔结构，具有传统陶瓷制品耐火，阻燃，耐酸碱的特性。

密度小，隔音，隔热等优点，是新一代节能环保的革命性产品，同时不会增加装修需求。

增加楼板重量，减少少林建筑陶瓷对资源，能源和社会资源的综合消耗。

产品应用：

大型高炉，热风炉等

主要技术指标：