

## TPEE美国杜邦（美国杜邦TPEE）代理

产品名称	TPEE美国杜邦（美国杜邦TPEE）代理
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	62.50/公斤
规格参数	美国杜邦:0.23 6356:3.56 美国:6.58
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

TPU TPV TPR

TPEE 代理商（三证齐全）：上海音塑国际贸易有限公司是一家专业代理经销塑胶原料的公司  
品牌有美国杜邦 德国拜耳（科思创）德国巴斯夫 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。详情请致电（137-6153-0450陈先生QQ406926939）

供应 杜邦海翠 Hytrel G5544 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR237BG BK320 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR4275 BK316 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR6108 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应 杜邦海翠  
 Hytrel HTR8068 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应 杜邦海翠 Hytrel  
 HTR8139BK DuPont Performance Polymers TPC-ET供应 杜邦海翠 Hytrel  
 HTR8163HVBK DuPont Performance Polymers TPC-ET供应 杜邦海翠  
 Hytrel HTR8223 BK320 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR8341C BK320 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR8341G BK320 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR8351 NC021 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR8441 BK316 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR8609 BK320 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR8685 BK022A DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR8730 BK320 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR8782 BK320 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel HTR8785 BK482 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 杜邦海翠 Hytrel PC938 NC010 DuPont Performance Polymers TPC-ET供应  
 Hytrel 杜邦TPEEHytrel-TPE-G4078W （标称值40，肖氏D）添加：抗氧化剂，热稳定剂，特  
 征：通用，热稳定，嵌段共聚物，颜色稳定性好，低硬度。用于：电线电缆应用，体育用品，油管，细  
 丝。外观；浅米色，微丸。处理方法：注塑忽然挤出等等。Hytrel-TPE-G4774 （标称值47，肖氏

D) 添加剂：抗氧化剂，热稳定剂，特征：通用，中等硬度，嵌段共聚物，热稳定性。用于：电缆护套，油管，涂料应用，软管，细丝，体育用品。外观：浅米色，微丸。加工方法：注塑和挤出成型等等。

Hytrel-TPE-G4778 (标称值47, 肖氏D) 添加剂：抗氧化剂，热稳定剂。特征：透气，热稳定性，嵌段共聚物，颜色稳定性好，中等硬度。用于：流延膜，薄片，涂料应用，软管，油管，细丝，医疗保健应用，电线电缆应用。外观：浅米色，微丸。加工方法：吹膜，注塑和挤出成型。

Hytrel-TPE-G5544 (标称值55, 肖氏D) 添加剂：抗氧化剂，热稳定剂。特征：良好的耐化学性，热稳定，嵌段共聚物，热稳定性好，中等硬度。用于：电缆护套，细丝，薄片，流延膜，电线电缆的应用。涂料应用。软管。外观：浅米色，微丸。加工方法：注塑成型和挤出成型。

Hytrel-TPE-8238 (标称值82, 肖氏D) 高级别模量。添加剂：抗氧化剂，热稳定剂。特征：热稳定，符合FDA认证，高能量吸收，良好的抗蠕变性，良好的耐化学性，高硬度，超声波焊接式。用于：汽车应用，细丝，油管，流延膜，软管，工业应用，电线电缆应用，涂料的应用。外观：浅米色，微丸。加工方法：注塑和挤出成型等等。

Hytrel-TPE-G3548L (标称值35, 肖氏D) 添加剂：抗氧化剂，热稳定剂。特征：通用，热稳定性，嵌段共聚物，颜色稳定性好，低硬度，优良的力学性能。用于：汽车应用，体育用品，流延膜，软管，油管，电线电缆的应用，细丝。外观：浅米色，微丸。处理方法：注塑成型和挤出成型。

Hytrel-TPE-G4074 (标称值40, 肖氏D) 添加剂：抗氧化剂，热稳定剂，铅稳定剂。特征：通用，低硬度，嵌段共聚物，热稳定。用于：电缆护套，体育用品，流延膜，泡沫，电线电缆应用，细丝。外观：浅米色，微丸。处理方法：吹膜，注塑和挤出成型。