

热销144芯三网合一光纤分线箱

产品名称	热销144芯三网合一光纤分线箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

热销144芯三网合一光纤分线箱、FTTH三合一光纤分纤箱、配线箱

热销144芯三网合一光纤分线箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、厂家价格FTTH三网合一箱、三网合一网络箱、三网合一分纤箱、三网合一配线箱、三网合一分配箱、三网合一光分路器箱、三网融合分纤箱

产品规格（容量）24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

（电信、移动、联通）的优质供应商《慈溪普纬达通信通信制造》

产品简介：产品名称：三网合一箱（Triple play box）

FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出

光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经

分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

一、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 8.具有临时尾纤存储区域；
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

二、技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

三、适用性指标:

1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范 ;

4.前面操作、安装都相当迅速方便 ;

5.分路器插座板可翻转 ,蝶形光缆可以实现存储 ,方便维护及光缆多次维护 ;

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位 ,可安装2台1 : 4/1 : 8插片式分光器 ;

7.产品重量 : 壁挂式 : 22KG

 镶嵌式 : 21KG

8.产品材料 : 冷轧板

9.产品颜色 : 常规色灰色

10.产品工艺 : 冲压

【普纬达通信主营产品】光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....