

QTZ80塔吊型号规格有QTZ5612塔机起重臂变臂组合介绍

产品名称	QTZ80塔吊型号规格有QTZ5612塔机起重臂变臂组合介绍
公司名称	济南汇友建工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	标准节截面:1.6 × 2.8 标准节主肢:135 × 1 塔机品牌:汇友塔机
公司地址	中国山东济南市章丘市
联系电话	86-0531-81292377 13406062911

产品详情

新疆克拉玛依独山子塔吊塔机生产厂家主营臂长56米QTZ5612塔吊，臂长60米QTZ6013塔吊以及臂长60米QTP6013平头塔机，QTZ80塔吊塔机，QTZ63塔式起重机臂长50米QTZ5013建筑塔吊以及双吊笼变频施工升降机SC200/200（施工电梯）等。该公司自2002年成立迄今有18年的生产制造经验。

独山子QTZ5612塔吊技术参数：

塔吊标准节：1.6*2.8

QTZ5612塔机标准节主肢：135 × 12

QTZ80(5612)塔机平衡重共有三种规格尺寸，均采用钢筋混凝土浇筑成型，当QTZ5612塔机臂长56米平衡重是4*2.4+2.1+1.8共计13.5T；

当QTZ80塔机QTZ5612塔吊变臂50米起重臂时平衡重是4*2.4+2.1共计11.7T；当塔机臂长变臂程44米起重臂时就只用4*2.4共计9.6T即可。当QTZ5612塔吊臂长变成38米起重臂时就只需要3*2.4共计7.2T。

克拉玛依QTZ80（5612）塔机有井字底架固定式（QTZ5612塔吊井字梁塔机基础）和底节（法兰盘塔机基础）固定式，两种固定形式的起升高度都是40米。高度时，可采用二倍率或四倍率钢丝绳起吊重物，

克拉玛依QTZ80塔吊塔身标准节采用方钢管结构，出厂标准节数量维14节，底节固定时，塔身下方底节与基础连接；底架固定时，塔身下方与井字底架相连，塔身上方与下支座相连。塔身标准节为1.6m × 1.6m × 2.8m。

克拉玛依QTZ80塔吊型号规格QTZ65612塔机I34O6O629II具有起升、回转、变幅、顶升四种工作机构，可单独或复合动作，可以获得较高的工作效率。顶升机构用于塔身接高或降塔。

