

建筑模板山东建筑模板重量轻拼装随意皇冠木业

产品名称	建筑模板山东建筑模板重量轻拼装随意皇冠木业
公司名称	德州皇冠木业有限公司
价格	37.00/张
规格参数	长:1830 宽:915 厚:9-15
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇王庄
联系电话	15621223757

产品详情

建筑模板是混凝土浇筑成形的模壳和支架，按材料的性质可分为建筑模板、建筑木胶板、覆膜板、多层板、清水建筑模板等。

建筑模板比普通的模板有着显著的特点，重量轻，幅面大，不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好，使用寿命长。更适于高层建筑及桥梁施工。做清水混凝土，浇筑物件表面光滑美观，减去墙壁二次抹灰工艺，可直接贴面装饰。建筑模板的耐腐蚀性能很强，不会染混凝土表面。可以根据施工需要加工成各种形状的模板。

- 1、重量轻：更适于高层建筑及桥梁施工。
- 2、幅面大：幅面为2440 × 1220mm，减少接缝数量，提高支模工作效率。
- 3、不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、周转次数高、使用寿命长。
- 4、做清水混凝土：浇筑物件表面光滑美观，减去墙壁二次抹灰工艺，可直接贴面装饰，减缩工期30%。
- 5、耐腐蚀：不污染混凝土表面。
- 6、保温性能好，有利于冬季施工。
- 7、可做变曲平面的模板。

8、施工性能好。钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢板。可以根据施工需要加工成各种形状的模板

建筑模板各方面的优点性能比普通的模板更适合用于施工建筑。

建筑模板在中国北方是以优质的桦木、杨木等板材为材料，在中国南方是以松木、杉木、桉木等板材为材料，表面采用防水性强的酚醛树脂浸渍经过高温热压而成木胶合板模板，其表面光洁平整。因用该模板浇筑的混凝土表面光滑而得名“建筑模板”。主要适用于高层建筑中、剪力墙、垂直墙板和 大坝、隧道及立交桥、拱桥等桥梁、梁柱等建筑的模板。

锯切

- 1、选用直径300毫米100齿的合金锯片，4000转/分的带导轨的锯边机，锯边时尽量保持笔直。
- 2、切割不规则的几何形状，可用高速手提电锯现场锯切。
- 3、锯板和钻孔时板下垫实可减少毛边。

处理

使用前应在模板表面均匀涂布一层脱模剂，以便脱模保持表面清洁、延长模板使用寿命、改善混凝土表面质量。

使用

- 1、顶模:先在脚手架上横向铺木方间距约1.2m，再纵向铺木方间距0.4-0.6m；所浇砼厚度超过200mm时，间距应适当调小。[1]
- 2、墙模：模板先纵向铺放三根木方，再横铺二根木方联结，留好穿墙螺丝位置，立好斜撑。可横向用钢楞连接形成组合式大墙模，也可直接吊装，便于拆换单块模板。
- 3、梁、柱模：按尺寸裁开模板，顶留穿墙螺栓位置，柱模可用短脚手架四边锁紧，立好斜撑。

德州皇冠木业有限公司位于山东省德州市宁津县时集工业园区，厂区面积几十余亩，生产设施齐全，机械设备先进，产品质量稳定，供货及时。德州皇冠木业有限公司是一家以木材加工为主的专业胶合板生产厂家，德州皇冠木业有限公司主营产品有：胶合板、建筑模板、包装箱板、多层板、LVL木方、单板层积材、IⅤI胶合板等胶合板系列产品。德州皇冠木业有限公司在多年来的胶合板生产过程中积累了丰富的经验，拥有国内外十多条先进的胶合板生产线，为市场提供优质的胶合板。德州皇冠木业有限公司不仅生产技术先进，而且在选材方面也有自己的一套严格标准，对于无法通过生产要求的木材，我们

不会应用在胶合板生产中，并且也不会因成本或利润问题而选用劣质的木材，而损失多年来积累的信誉；从而也极大提高了每张胶合板的优质性。德州皇冠木业有限公司一直以和客户建立长期愉快的合作关系为发展目标，为以薄利多销为经营原则，用心为客户量身定做每一种产品，满足客户的全面需求，使每一位新老客户都达到满意！德州皇冠木业有限公司产品畅销全国各地，欢迎新老客户光临惠顾精诚合作，共展宏图！