

膨胀型防火密封胶 A级防火密封胶价格 隆泰鑫博

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 膨胀型防火密封胶 A级防火密封胶价格 隆泰鑫博 |
| 公司名称 | 廊坊隆泰鑫博防火材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/支 |
| 规格参数 | 规格:按照客户需求定制 |
| 公司地址 | 大城县蒲塔村西 |
| 联系电话 | 0316-3281266 15383069426 |

产品详情

产品特点：

LTXB-FHJ-B弹性防火密封胶是一种低模量、单组份、水性防火密封胶，其特点是具有良好的柔韧性、粘接性，遇火燃烧后形成致密的网状结构，能有效阻止火焰和热量传递。伸缩率大于20%；耐核辐照；耐LOCA；耐去污剂、放射性去污性能；40年以上长效性能；不含卤素、硫等有毒成分；水密、烟气密；无腐蚀、安全环保；烟气无毒；高效阻燃；施工方便。

应用范围:

位移的楼板缝隙、墙嵌缝、机械管道、通风管道、保温管道等孔洞的表面封堵

防火涂层板封堵缝隙的粘接

墙顶与楼板的接缝

暴露在高温下的连接缝

对防烟有严格要求的封堵

门框连接缝的封堵

安装说明:

1.清洁开口。准备涂敷LTXB-FHJ-B的接合面应清除散落的碎物、灰尘、油渍、霜冻、蜡等，

并保持干燥

2.塞入矿棉或其它背衬材料

3.涂覆LTXB-FHJ-B于填充物上

4.在形成表面硬化前使用抹子抹平LTXB-FHJ-B，可沾水抹平表面

5.如果需要，在防火封堵部位旁边的显眼位置安装标识贴，以作为后期维护的辨别标记

使用建议:

*使用不可燃材料矿棉作为背衬物(密度大于100kg/m³)

*根据缝宽及防火时效，选择不同的用量

*墙的应用需填塞两侧，楼板的应用为单侧

18133860681 15383069426