

煤粉非金属织物非蒙皮补偿器耐高温防管道减震抗噪

产品名称	煤粉非金属织物非蒙皮补偿器耐高温防管道减震抗噪
公司名称	泊头市立林波纹管制造有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:立林 型号:DN 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇北马庄
联系电话	17330177003

产品详情

我们人类无时无刻的生活这，在我们的日常生活中，可以看看小小的建筑物它都和我们的波纹管有着紧密的联系，比如现在人们都比较喜欢住楼房，因为衣食住行都非常方便，冬天北方比较冷，所以广大人们在生活中不断摸索发明了炉子，但是在我们住的高楼上不能点炉子的，怎么办呢？人类会在寒冷的冬天就此罢休吗？答案是否定的。人们用聪明的头脑研究出了可以让一家供暖，所以一出现了供热公司，在他们的工作中就会安装上我们立林制造的设备

泊头市立林波纹管制造有限公司生产的非金属纤维补偿器对外按装技术指导。

一、非金属纤维补偿器特点：

补偿热膨胀：非金属膨胀节可以在较少的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。

补偿安装误差：由于管道连接中，系统误差在所难免，非金属膨胀节能较好地消除安装误差。

消音隔振：纤维织物，保温棉本身具有吸音、隔绝振动传递的功能，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪音和振动。

无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递，用非金属膨胀节可简化设计。

耐高温耐腐蚀：使用的氟塑料，有机硅材料具有良好的耐高温行耐腐蚀等性能。

密封性能好：在各种介质作用下，具有良好的密封性。价格低廉：进口同类产品的1/2 ~ 1/3。安装维修方便。

二、非金属纤维补偿器应用范围

- 1、锅炉厂；
- 2、水泥厂；
- 3、钢铁厂；熔炼炉、焚烧炉；
- 4、热电厂及核电站；
- 5、空调送风系统；
- 6、玻璃及矿棉工业；
- 7、石油化工企业；
- 8、空气及煤气清洁工厂；
- 9、风机厂及在工业中一切具有压力及要求高度柔软灵活性，必须安装膨胀节的地方。

三、非金属纤维补偿器技术参数：

压力：真空 ~ 0.1MPa

温度：-20 ~ 1000

圆形：DN50 ~ DN5000

矩形：任意截面

“人为本、诚乃金、客”，是立林波纹管制造有限公司立厂宗旨。热忱欢迎和期望客户的大力支持，我们坚信科技创造品牌，诚信铸就辉煌。可根据用户的特殊要求（耐腐蚀、耐高温等）设计，制作各种规格的非金属补偿器产品及其它产品，为用户修复或更换各种破损失效的非金属补偿器（包括进口非金属补偿器零配件的更换及维修），无偿提供工程管系的非金属补偿器选型及现场安装技术指导。。

为了我们以后的我们更加完美，请选择我们泊头市立林波纹管制造有限公司吧，必须要选择我们的几大理由，对此发誓我们的质量优质，厂家直销自己生产，所以说价格低廉，欢迎新老顾客前来购买，量大优惠哦！还有一个特大喜讯，本厂诚招全国代理商!!!

立林还有其他产品哦！泊头市立林波纹管制造有限公司位于泊头市开发区，东临京沪铁路，西临106国道，交通十分便利。目前公司主营非金属织物膨胀节、波纹补偿器/膨胀节、非金属补偿器、金属软管、套筒补偿器、橡胶接头、风机软连接、防水套管、风道橡胶补偿器、除污器(过滤器)、插板阀、通风蝶阀、风门、工业废气处理和粉尘净化提供技术研发、工艺设计、设备制造、安装调试和售后的一体化服务。