

# NPM-5150GS 15寸上架式工业显示器

产品名称	NPM-5150GS 15寸上架式工业显示器
公司名称	北京诺维世纪科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	NVIPC:诺维 NPM-5150GS:NPM-5150GST 北京:北京诺维世纪科技有限公司
公司地址	北京市昌平区阳坊镇工业南区极东双创社区四层 诺维工控
联系电话	13911818829

## 产品详情

### 结构参数前面板

:铝镁合金面板涂覆工业金属灰高温烤漆，整机符合NEMA Ip65防护等级箱体结构  
:镁铝合金压铸成型、高温烤漆处理，后盖设计了大面积的圆柱加鳍状散热式箱体安装方式  
:机架式安装，19寸机柜式安装，面板安装满足多种安装需求电源输入 :DC  
12V直流电源输入（9~36V可选）标配100~240V电源适配器面板颜色  
:工业金属灰/其他颜色可选总体尺寸 :482 x 310 x 54 mm机柜高度  
:19寸标准机柜/占7U高度整机重量 :4.5 Kg液晶显示屏 尺寸/类型 :15"  
XGA TFT LCD 分辨率 :1024 x 768 最大色彩  
:16.7M 反应时间 :8 ms 背光 :WLED 背光MTBF  
:50,000小时 亮度 :400 cd/m<sup>2</sup> 最大视角 :(H)160/(V)140

### 触摸屏 尺寸/类型 :15" 台湾高温五线模拟电阻式 触摸精度

:触摸无漂移，线性误差在1.5%以内分辨率 :4096 x 4096 触摸响应时间 :<  
5ms 表面硬度 :3H，压力 1N/45点击寿命  
:250克力度，3500万次 防水防尘 :达到NEMA & 12和IP65标准透光率  
:92%以上（超强透光）操作系统 :windows  
CE、2000、XP、Vista、win7/8/10、linux、Dos、订制等

### 环境参数 工作温度 :-20~+70 存储温度 :-30~+80 相对温度

:10~95%@40（无凝结） 振动 :50~500Hz,1.5G,0.15mm峰值 冲击  
:15G/peak（11ms sec） EM :CE/FCC A级

订购信息：NPM-5150GS :15" 工业显示器/VGA+DVI信号输入/DC12V输入 NPM-5150GST :

15" 工业显示器/VGA+DVI信号输入/五线电阻触摸RS232 USB输入/DC12V输入NPM-5150GSA2 :

15" 工业显示器/VGA+HDMI+BNCx2（AVx2）信号输入/DC12V输入 NPM-5150GV :

15" 客户定做OEM/ODM产品

