DTAD341-ME2 变电站专用表

产品名称	DTAD341-ME2 变电站专用表
公司名称	合肥海纳机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽 合肥市瑶海区 安徽合肥瑶海区长江东大街与肥东路交口，闽商国贸A座806，807
联系电话	0551-64231676 13956060992

产品详情

主要特点

●采样值测量输入接口符合IEEE802.3u ,100Base-FX的ST/SC型光纤接口要求；●支持遵循IEC 60044-8、IEC61850-9-2、IEC61850-9-2LE标准规范的采样值输入；●IEC61850-9-2、IEC61850-9-2LE采样值协议自适应计量、最大支持三合并单元计量；●双路冗余宽范围电源供电；●点阵液晶显示，显示内容直观，丰富，灵活；●电表参数密码保护设置；●2路标准RS-485、1路远红外通讯接口；●可选抄表接口采用IEEE802.3u的RJ45以太网接口，支持IEC61850-8-1标准规
范；●支持负荷曲线、电量冻结、事件记录文件服务上报功能。

主要功能

●分时计量正反向有功电量、四象限无功电量、组合1、组合2无功电量，可设置四象限无功任意组合方式，计量分相正反向有功、感容性无功电量。●测量各相/各元件的电压、电流，测量总及各分相/各元件的有功功率、无功功率、功率因数及电网频率●8费率（可配置），主副两套时段，时钟双备份，12个月历史记录（可配置）●失压、全失压，失流、全失流，电压合格率等8类历史数据记录(可配置)，容量达到4Mbytes●双备份数据存储，具有自检和纠错功能，具有内卡错、时钟错、电压逆相序、失压、过压、失流、电池欠压故障报警功能。●具有防窃电开盖检测功能。●停电后可通过按键唤醒显示，唤醒后，可以通过液晶显示抄表。●双路冗余宽范围电源供电，交直流通用；●记录多种冻结数据，形成由事件记录、负荷曲线及冻结数据组成的图形化用电异常分析；●三路光耦空节点可选择单独输出或三合一输出秒脉冲、需量周期或滑差时间到、时段投切。

技术参数

技术参数项目　项目内容

技术标准　GB/T17215.303-2013,

DL/T645-2007，DL/T614-2007,Q/GDW1118-2013,GB/T17215.322-2008,GB/T17215.323-2008.

数据服务协议　IEC61850-9-2/LE, IEC61850-8-1,GMRP等协议,RS485接口支持DL/T645-2007,

准确度 等级　有功0.2S级、0.5S级，　无功1级

物理层接口类型：　光接口： ST/SC（光波长1310nm，100M）

整机功耗　<10W；15VA

参比频率　50Hz-60Hz

工作供电模式　双路冗余外接电源供电（可任接入一路或同时接入两路）

电源电压范围　(220V交流±20%),(110V或220V直流±20%）

测量制式　三相三线，三相四线

工作温度　-25°C～+55°C

极限工作温度　-25°C～+65°C

相对 湿度　<95%(无凝露)

外形尺寸　长×宽×厚:290mm×170mm×85mm

净　重　约2.4Kg。