

# AB双面胶带按键双面胶带厂家

产品名称	AB双面胶带按键双面胶带厂家
公司名称	深圳市弘晟辉科技有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	型号:9112A 规格:985mm*50m 厚度:0.1mm
公司地址	光明新区马田街道马山头社区浦京光华高升科技园29栋
联系电话	15361667081

## 产品详情

AB双面胶带按键双面胶带厂家

品名：AB双面胶带，硅胶双面胶带，Rubber双面胶带，按键双面胶带，硅胶贴合胶带

胶带介绍：

AB双面胶带是一款PET基材双面胶带，用于数码电子产品硅橡胶面与塑料铭板或金属面板及部件的粘贴，无需处理剂。特别是它与硅橡胶面的优异粘结性能，解决了许多硅橡胶制品厂对硅橡胶表面与泡棉或金属表面等粘帖的难题，广泛应用于手机按键、薄膜开关、电脑键盘、硅胶脚垫、硅橡胶名牌，弹片开关等电子产品制造中使用。AB双面胶带一面涂布高性能有机硅压敏胶,胶面复合透明氟塑离型膜，在各种不同的硅橡胶表面提供了很好的粘结性能；另一面涂布改性丙烯酸压敏胶，胶面复合格拉辛离型纸复合而成，在各种不同材质表面提供了很好的粘结性能。具有初粘性和持粘性好，涂布精度高，无刮痕，拉丝等现象，剪切性佳，易冲型模切加工，对硅橡胶有优秀的黏附力，良好的耐热耐冷，耐溶剂和耐压性能，具有优异的再剥离性，不会有残胶留在基板上！胶带对硅胶、塑胶、橡胶、铭牌、粗糙表面均有良好的粘性。AB双面胶带在环保方面符合ROHS、REACH、卤素法规要求。

胶带特性：

基材：PET薄膜

颜色：透明/黑色

厚度：0.05mm/0.08mm/0.1mm/0.125mm（可定制）

规格：985mm\*50/100m(可定制)

耐温：长期耐温120，短期耐温可达180

胶系：硅胶,亚克力胶

外观：表面平整干净、无压痕，刮伤，气泡，褶皱，异物

包装：纸箱或按客户要求

胶带贮存：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为18个月。