润杰FT 7501高真空硅脂

产品名称	润杰FT 7501高真空硅脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:淡色均匀透明油膏 锥入度，0.1mm:225 滴点，℃:318
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

高真空硅脂概述：

润杰FT
7501高真空硅脂选用超细无机稠化剂稠化高粘度全合成润滑油，添加防腐蚀、抗氧化添加剂精制而成。

高真空硅脂性能：

1.高科技的原料与配方，可以承受很高温度的冲击，温度至300℃甚至更高也不融化，保持长久良好润滑与密封效果。

2.与绝大多数橡胶与塑料件相容，不至于引起塑胶的膨胀或老化。

3.因采用纯净的原料即使与皮肤衣物等接触也不至于有问题。

高真空硅脂典型数据：

项　目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀透明油膏	目测
锥入度，0.1mm	225	GB/T 269
滴点，℃	318	GB/T 3498
钢网分油(100℃,24h），%	1.8	SH/T 0324
腐蚀（钢片，100℃，3h）	合格	SH/T 0331
相似粘度（-40℃，10S－),Pa.S	550	SH/T0048

高真空硅脂用途：

1.适用于家用电器、办公器械电器、照相机伸缩镜头、光学仪器、电脑自动化仪器设备和高级阀门水龙头等的润滑与密封等。

2.适用工作温度：-40°C～200°C

高真空硅脂注意事项：

1.使用时请将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。

2.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

3.桶盖启用后应严防泥浆、水、沙尘等其它杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

高真空硅脂包装：

15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制