

# 润杰FT 7903D耐油密封润滑脂

产品名称	润杰FT 7903D耐油密封润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:淡色均匀油膏 锥入度,0.1mm:350 滴点, :330
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

## 产品详情

耐油密封润滑脂概述：

润杰FT 7903D耐油密封润滑脂选用无机皂稠化精制基础油，并加有抗氧、防锈及固体添加剂精制而成。

耐油密封润滑脂性能:

- 1.良好耐油性能，用于与原油、石油润滑油、水等介质接触的机械设备的辅助密封。
- 2.良好的低温性，保证阀门低温的启动和密封。

耐油密封润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
锥入度,0.1mm	350	GB/T 269
滴点,	330	GB/T 3498
腐蚀（铜片，100 ，3h）	合格	SH/T0331

#### 耐油密封润滑脂用途:

- 1.适用于与原油、重质石油润滑油、水等介质接触的机械设备、机车、管道、阀门的辅助密封。
- 2.适用工作温度范围：-40 ~ 150

#### 耐油密封润滑脂注意事项：

- 1.使用时请将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。
- 2.不适合用于溶剂油接触的管道、阀门的润滑。
- 3.桶盖启用后应严防泥浆、水、沙尘等其它杂物混入。

#### 耐油密封润滑脂包装：

1公斤塑听、15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制