

# 润杰钻具螺纹密封润滑脂

产品名称	润杰钻具螺纹密封润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:黑色均匀油膏 工作锥入度,0.1mm:321 钢网分油（100 ，24h），% :2.6
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

## 产品详情

钻具螺纹密封润滑脂概述：

润杰钻具螺纹密封润滑脂选用特殊稠化剂稠化精制基础油，并加有固体添加剂精制而成。

钻具螺纹密封润滑脂性能：

- 1.良好的高温性，在高温下防止螺纹粘扣，拆卸、清洗方便。
- 2.良好的极压抗磨性能，在高负荷、大扭矩应力条件下，避免螺纹擦伤和粘扣。
- 3.优良的密封性能和耐介质性能，防止螺纹连接部位的泄漏。

钻具螺纹密封润滑脂典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	黑色均匀油膏	目测
工作锥入度,0.1mm	321	GB/T269

钢网分油 ( 100 , 24h ) , %	2.6	SH/T0324
腐蚀(45号钢,100 ,3h)	合格	SH/T 0331

钻具螺纹密封润滑脂用途：

- 1.本产品适用于油气田和地质勘探钻井用的钻铤和钻杆组合件螺纹的密封润滑。
- 2.适用工作温度：-20 ~ 200

钻具螺纹密封润滑脂注意事项：

- 1.润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 2.桶盖启用后应严防泥浆、水、沙尘等其它杂物混入。
- 3.使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。
- 4.将螺纹均匀涂抹润滑脂，管件旋紧至所要求的扭矩。

钻具螺纹密封润滑脂包装：

15公斤塑桶、170公斤铁桶或根据客户要求定制