

# 家庭工业必备液晶大屏数显式温湿度记录仪检测仪

产品名称	家庭工业必备液晶大屏数显式温湿度记录仪检测仪
公司名称	北京盛世宏博科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	测量范围:温度：-20~80 湿度：0~100%rh 测量精度:温度：±0.3 湿度：±3%rh 电源电压:DC9V~DC30V/AC220V/3V纽扣电池 (选配)
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-0367室（注册地址）
联系电话	400-009-0079 15901489351

## 产品详情

工业数显式温湿度记录仪 壁挂式温湿度传感器 吸顶式安装 H-THN温湿度传感器 温湿一体式变送器

标准型Modbus RTU类型 标准RS485智能接口，壁挂式/吸顶式安装，液晶显示温湿度数据，温湿度工业精度标准（温度：±0.5 、湿度：±3%RH），探头内置，可适用于各类组态软件以及自行开发的环境控制管理软件

产品概述：

H-TH系列是一种低功耗高精度温湿度变送器，平均功耗不足0.02W，功耗不到同类产品的十分之一。低功耗设计，解决了电路板温升问题，测量更精确，响应更快等特点。使用瑞士进口二代传感器探头，保证了产品的优异测量性能。更大的功能及稳定性能，可选一路或两路开关量输出，可以实现任意功能控制和远程控制，如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。

应用范围：

广泛应用于通讯机房、智能楼宇、车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。

## 技术参数：

供电 DC9V~DC30V/AC220V/3V纽扣电池(选配) 测量范围 温度：-20~80 /0~50 /-40~60  
湿度：0~100%rh 测量精度 温度：±0.3 分辨率0.1 湿度：±3%rh 分辨率0.1  
rh输出 RS485/RS232/USB/4~20mA/0~5V/Zigbee无线/RJ45通讯协议 MODBUS  
RTU校验方式 n81、o81、e81 通讯地址 1-247 波特率 1200、2400、4800、9600、19200 bit/s 平均功耗  
串口型 < 0.02W，< 2mA 开关量输出 可选1~2路 开关量输出 数据记录 温湿度数据记录40万组，事件记  
录1000条 安装方式 室内墙面安装，天花板吸顶安装 产品尺寸 90\*95\*29mm

## 主要特点：

低功耗设计，防止电路温升，测量更精确，响应更快。LCD大屏显示设计，大方美观。瑞士进口二代高精度探头。密码保护功能，防止非工作人员误操作。摄氏度华氏度可切换，通用型。自带露点分析功能（可选）壁挂吸顶结构设计，易于安装。高稳定性和抗干扰能力。测量精度高，范围宽，一致性好。通信距离最大可达1200米。产品防护性能，一级防雷保护

更多详情请咨询北京盛世宏博科技有限公司