

32芯光缆分纤箱厂家介绍

产品名称	32芯光缆分纤箱厂家介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-GLFQX-32Q 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

32芯光缆分纤箱厂家介绍概述、厂家直销32芯光缆分纤箱厂家，楼道32芯光缆分纤箱价格，楼道32芯光缆分纤箱批发，FTTH综合配线箱生产厂家，塑质光纤分线箱，直销光纤分光箱，光纤分纤箱，光纤楼道箱，光纤分光分纤箱，光纤楼道箱，光纤分线箱，光纤配线箱，个分配箱，光纤分路器箱中国电信光缆分纤箱-电信32芯光纤分纤箱（生产厂家）中国电信分纤箱-电信32芯光纤分纤箱（产品价格）中国电信分纤箱-电信32芯光纤分纤箱（资料介绍）

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、光缆交接箱、楼道箱、光分路箱、光纤剥线钳、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、110跳线架、ODF箱、打线工具、光通信附件。光纤适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管，卡接模块，光缆固定架、测试绳、卡接模块、保安排、测试排、保安单元、网络模块。

数字配线架、同轴连接器、网络配线架、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品。

32芯光缆分纤箱材质介绍箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；

专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，多固定2根户外铠装光缆；多功能熔接保护座，可满足36芯熔接保护套管安放或18芯冷接子的安放需求；翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；

32芯光缆分纤箱 材料：

非金属箱体采用的材料必须符合GBT 15568-2008通用型片状模塑料(SMC)的要求，或者采用更好的耐侯性材料，箱体壁厚必须不小于5mm。

金属箱体必须采用牌号为Q235-A或更好的金属材料，厚度不小于1.2mm。

非金属构件必须采用阻燃型ABS塑料或更好的塑料材料。

光纤配线箱组成材料必须符合SJ, T 11363-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。

32芯光缆分纤箱：光纤各种不同的分类方法

目前光纤的分类方法大致有四种，即按套塑类型分类，按传播模式分类、按工作波长分类和光纤剖面折射率分布分类等。此外按光纤的组成成份分类，除目前常应用的石英光纤之外，还有塑料光纤与含氟光纤等。

一、按套塑类型分类 紧套光纤与松套光纤 (一) 紧套光纤 所谓紧套光纤是指二次、三次涂敷层与予涂敷层及光纤的纤芯，包层等紧密地结合在一起的光纤。目前此类光纤居多。未经套塑的光纤，其衰耗 温度特性本是十分优良的，但经过套塑之后其温度特性下降。这是因为套塑材料的膨胀系数比石英高得多，在低温时收缩较厉害，压迫光纤发生微弯曲，增加了光纤的衰耗。

32芯光缆分纤箱配件介绍：束状尾纤，又称尾纤束，只有一端有接头，而另一端是一根光纤的断头，通过熔接与其他光缆纤芯相连，常出现在光纤终端盒内，用于连接光缆与终端设备。尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色，波长为850nm，传输距离为500m，用于短距离互联。单模尾纤为黄色，波长有两种，1310nm和1550nm，传输距离分别为10km和40km。它由12根尾纤组成，颜色依次为：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅蓝。

同类型产品种类有：12芯FC束状尾纤，12芯SC束状尾纤，12芯FC带状尾纤，12芯SC带状尾纤，12芯FC防水尾纤，4芯尾纤，6芯尾纤，8芯尾纤，12芯尾纤。插芯端面为PC/UPC/APC研磨。

产品特性：束状尾纤由符合全色谱规范的康宁紧套光纤，外包芳纶纤维加强元件，再包裹具有一定阻燃性能的聚氯乙烯外护套构成，广泛应用于传输线路与终端设备之间的密集连接。

用途：CATV、局域网/接入网、电信网络/Gigabit数据网络测试、医疗设备、其它工业及军事应用

特点：

符合ANSI, Bellcore, TIA/EIA, IEC等国际标准及国内电信行业标准

实现了光纤传输的活动连接

插入损耗小，回波损耗大

良好的互换性和重复性

技术指标： 重复性： 0.1dB

互换性： 0.2dB

插拔次数： >1000次

抗拉强度： 0~15Kg