

## 联想SR630服务器，联想服务器总代，金牌分销

产品名称	联想SR630服务器，联想服务器总代，金牌分销
公司名称	湖南蓝易通信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联想 型号:SR630
公司地址	长沙市雨花区长房天翼未来城5栋2501
联系电话	0731-85414157 18569059892

## 产品详情

功能多样并可根据您的业务需求进行扩展

系统设计经过优化，几乎可满足任何工作负载的性能和价格需求

整个ThinkSystem产品组合共用相同的组件，以减少部件库存，加快维修速度并提高可用性

领先的系统管理利用了行业标准，如RedFish

高能效，符合ASHRAE A2和A4（有限支持）标准，可在高达45 ° C的温度下持续运行

SR630是内存容量最大、性能最佳的联想1U服务器，可超预期地处理许多工作负载。它可选择使用一系列处理器、驱动器和互连选项，帮助您：1) 使用面向混合云的已验证设计，将资源转化为服务；2) 使用面向大数据的已验证设计，对流式数据进行分析；3) 使用面向OLTP数据库的已验证设计，提高虚拟化事务性系统的性能；4) 使用面向超融合基础架构（HCI）或软件定义存储（SDS）的配置指南，简化存储横向扩展

SR630搭载两个强大的英特尔至强可扩展系列CPU，与上一代产品相比\*，内核数量增加27%，内存容量增加一倍，带宽提高50%。它支持多达四个§ PCIe

3.0插槽，这实现了I/O灵活性。独有的Lenovo AnyBay技术支持多达12个SFF或4个LFF SAS/SATA HDD/SSD，提供了经过优化的存储灵活性和性能。主板上的四个直连式NVMe端口能够以超高速度读取/写入NVMe驱动器，并通过避免使用PCIe交换机适配器来帮助降低成本。此外，还可以对存储设备进行分层管理以提高应用性能，进而提供最具成本效益的解决方案。可选的镜像M.2启动盘可确保可靠性以及快速完成操作系统初始化。此外，SR630还支持模块化LOM、ML2和PCIe网络适配器。为降低能源成本，它采用了80铂金和钛金认证PSU，并可在45 ° C的温度下持续运行。

\* 与Lenovo x3550 M5相比。 § 一个插槽为RAID适配器专用

### Lenovo XClarity

Controller是所有ThinkSystem服务器通用的全新硬件嵌入式管理引擎。XClarity Controller采用简洁的图形用户界面、符合行业标准的Redfish REST API，与上一代服务器相比，其启动时间缩短一半，固件更新速度提高6倍。

Lenovo XClarity Administrator是一个可用于集中管理ThinkSystem服务器、存储和网络的虚拟化应用。它采用可重用的模式和策略，可加速并扩展基础架构配置和维护。它可作为中心集成点，将数据中心管理流程延伸到物理IT。在外部IT应用上运行XClarity Integrator，或通过REST API集成该应用，将有助于您进一步加速服务部署，简化IT管理并降低成本。

联想服务器继续获得业界最佳可靠性和业界最高客户满意度\*\*评级。

2016-2017年全球硬件、服务器操作系统可靠性调查，ITIC；2016年10月。 \*\*2H16企业IT采购行为和客户满意度调查，TBR；2016年12月。