DSSD331DTSD341-MA2高准确度电表

产品名称	DSSD331DTSD341-MA2高准确度电表
公司名称	合肥海纳机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽 合肥市瑶海区 安徽合肥瑶海区长江东大街与肥东路交口，闽商国贸A座806，807
联系电话	0551-64231676 13956060992

产品详情

主要特点

出厂准确度控制<±0.04%；15年生命周期内计量准确度准确<±0.1%；

可忽略环境温度、功率因素、频率、负载电流升降变差对计量准确度影响；

24位高性能ADC，12.8K采样频率；

宽量程设计，单周波刷新功率潮流方向，适合负荷快速频繁变化的场合；

采用多项独有自主知识产权的计量算法；

双冗余数据保护，计量数据可靠、安全、完整；

支持DLMS、DL/T 645、Modbus等规约，通讯方式灵活；

支持中文、英文、俄文、西班牙文等语言，菜单式界面操作简便。

主要功能

●全汉字点阵式液晶显示，菜单式操作界面，可图形显示部分数据。大屏幕、宽视角液晶显示，具备丰富的状态指示和汉字提示符，带背光。可显示中文、英文、俄文、西班牙文等；●二路空接点电能脉冲及LED电能脉冲指示灯输出，报警指示灯输出。●2路或3路标准RS-485、1路吸附式红外/远红外通信接口，通道相互独立。●分时计量正反向有功电量、四象限无功电量、组合1、组合2无功电量，可设置四象限无功任意组合方式。●分时计量正反向有功、无功最大需量及发生时间。●最大8费率，主副两套时段

，时钟双备份，自动纠错，最大可记录13个月历史记录。●可设置6类数据记录负荷曲线，容量达到2M字节（可选4M字节）。●测量功能:测量A、B、C各相电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、相角、频率。●记录失压、失流、全失流、电压合格率、清零、清需量、编程、校时、上电、过压、逆相序、开盖等多种事件。●双备份数据存储，具有自检和纠错功能，具有内卡错、时钟错、电压逆相序、失压、过压、失流、电池欠压故障报警功能。●具有防窃电开盖检测功能。●停电后可通过按键唤醒显示，唤醒后，可以通过液晶显示抄表。●采用开关电源，AC/DC自适应辅助电源供电，上电后由辅助电源优先供电；●记录多种冻结数据，形成由事件记录、负荷曲线及冻结数据组成的图形化用电异常分析；●三路光耦空节点可选择单独输出或三合一输出秒脉冲、需量周期或滑差时间到、时段投切。

技术参数

技术参数项目	项目内容
技术标准	GB/T17215.211-2006；GB/T17215.322-2008；DL/T614-2007；Q/OKRW 013-2010
准确度等级	有功：0.1S级、0.2S级；无功：0.5S级,1级、2级
参比电压	3×57.7V /100V，3×100V
电流规格	互感器接入式：1.5(6)A，0.3（1.2）A
通信协议	DL/T645-1997、DL/T645-2007规约或Modbus.IEC62056(DLMS)
单相功耗	<1.5W;6VA
参比频率	(50±2.5)Hz
工作电压范围	0.8Un～1.2 Un；极限工作电压范围：0.7 Un～1.3 Un
辅助电源电压范围	交流85～265V或直流100～300V
启动电流	1‰In（可配置启动时的计量功能）
工作温度	-25°C～+55°C; 极限工作温度范围:-35°C～+65°C
时钟误差	≤0.5s/d,带温补
外形尺寸	长×宽×厚:291mm ×175mm×85.5mm
净重	约2.2Kg