

淄博益宇全自动小型电加热蒸汽发生器、蒸汽锅炉

产品名称	淄博益宇全自动小型电加热蒸汽发生器、蒸汽锅炉
公司名称	淄博益宇环保科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:益宇 型号:LDRO 功率:36kw
公司地址	山东省淄博市高青县芦湖街道高苑东路7号（注册地址）
联系电话	18606386792

产品详情

电热蒸汽发生器设备

1、用电能作为能源，无噪音、无公害，是绿色产品 2、小型锅炉(30-200kg)炉体电控一体,便于安装和配接；大型锅炉（500kg以上）炉体与电控分体，避免电气控制部分受炉体的高温影响，保证电控器件的稳定运行。电加热锅炉

3、采用成熟的技术和生产工艺，热效率高。 4、采用电脑锅炉控制器，具有性能可靠、自动化程度高、使用方便等优点。 5、使用优质的电器元件，确保产品的使用寿命。电蒸汽锅炉的优点 1、漏电保护：当锅炉发生漏电时，通过漏电断路器及时切断电源。 缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。 接地保护：当锅炉外壳带电时，通过接地线把漏电流导入大地。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接，常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于4Ω。 蒸汽超压保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动，释放出蒸汽使压力降低。 过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。 电源保护:借助电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后，进行可靠的断电保护。电加热锅炉 2、方便性: 电源引入电控箱后，一键操作，锅炉便进入（或脱离）全自动运行状态。 锅炉内水量减少，控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。电加热锅炉 3、合理性:为合理有效的使用电能，特别将加热功率分为数段，并由控制器自动循环投入（切断）用户根据实际需要确定好加热功率后，只需合上相应漏电断路器（或按下相应的投切开关）即可。加热管的分段循环投切，降低了锅炉在运行中对电网的冲击。电加热锅炉 4、可靠性: 锅炉本体使用氩弧焊打底，手工焊盖面，经过X射线探伤的严格检查。 锅炉使用钢材，严格按制造标准选用。 锅炉使用配件，均选用国内外质优产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行。

加工定制 是 安装方式 快装锅炉 品牌 益宇

型号	LDR0.05-0.5	循环方式	复合循环	出口压力	低压
锅炉用途	工业锅炉	输入功率	36 (KW)	应用领域	工业、酒店
结构形式	立式	加热方式	电加热管	耗电量	36 ° /h