

PP管 PP管材生产厂家

产品名称	PP管 PP管材生产厂家
公司名称	镇江宝华橡塑科技有限公司
价格	14.00/KG
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市八桥镇永兴村（永兴村民委员会内）（注册地址）
联系电话	15705286883

产品详情

PP管 PP管材生产厂家

pp管特点：

长久的使用寿命，在额定温度、压力状况下，FRPP管道可安全使用50年以上。

卓越的耐腐蚀性能，FRPP管材能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。

优异的抗磨性能，在输送矿砂泥浆时，FRPP管的耐磨性是钢管的4倍以上。

较高的刚度，FRPP管材由于加入了玻纤增强材料使FRPP管材不易变形。

耐热保温节能，FRPP管材最高使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。

可靠的连接性能，FRPP管热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

PP管PP管 PP管材生产厂家主要用途：

- 1、 建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统;
- 2、 建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统;
- 3、 可直接饮用的纯净水供水系统;
- 4、 中央(集中)空调系统;

5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。

聚丙烯管施工安装要点：

1、埋地管道沟底应平整，不得有突出的尖硬物。原土的粒径不宜大于12mm，必要时可铺100mm厚的砂垫层。管道周围的回填土应填至管顶以上300mm处，经夯实后方可回填原土，室内埋地管道的埋深不宜小于300mm。

2、各PP管生产厂家均对其产品的设计、使用、安装有具体的要求，工程实践表明尤其应注意以下几点：要充分考虑到管道的热膨胀影响，依具体情况并采取必要的措施。

实践表明，解决此问题通常有下面几种方式：

(1)小口径管道应尽量直接暗敷。

(2)在明敷及非直埋(管井、管沟等)暗敷管路中，在空间允许的条件下，尽可能采用自由补偿。

(3)采用半圆形金属托板加固管道。

(4)采用密集的管卡固定约束管道变形。在上述三种方法均受条件限制无法实施的条件下方可采用本方法。

(5)上述四种方法混合使用，根据PP管实际情况采取合适的组合。

(6)采用金属补偿器。除非非常重要并且检修方便的场合，一般不提倡本方法。因为金属补偿器与PP-R管材之间的机械连接是非永久性连接，容易产生渗漏点;另外，金属补偿器的价格较贵，补偿量较小，PP管PP管材生产厂家不太适宜于塑料给水管道的热膨胀补偿。