

6DD1 684-0GC0

产品名称	6DD1 684-0GC0
公司名称	上海非俗工控自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号5幢B1168室
联系电话	13217430013

产品详情

SIEMENS 可编程控制器上海非俗公司优势产品; PLC

、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、

凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，假一罚十 以满足客户的需求为宗旨，以诚为本，

精益求精，欢迎来电质询高品质西门子产品上海非俗工控自动化设备有限公司（西门子代理商）联系人

：瞿章明（销售工程师）手机 ：132 1743 0013 (24小时销售技术服务)商务QQ

：275 0130 146微信 ：132 1743 0013地址（ Add ） ：上海市松江区海立华亭5幢

触摸屏系列：TP,KTP,MP,OP,Smart,15寸，12寸，10寸，9寸，8寸，7寸，6寸，5.6寸，3寸，彩色，单色。

电缆系列：紫色电缆，蓝色电缆，绿色电缆，DP电缆，DP拖缆，DP网线。

接头系列：35角度，90角度，180角度，带编程口，不带编程口

数控系列：MCU主板，808D,820D,820S,820C,828D,840D,810D,802D，数控面板。

变频器系列：大型MM440，中型MM430，小型MM420

ta-ke-src="http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=3197759095,3190283618&fm=21&gp=0.jpg" alt="" />

西门子：LOGO，SITOP电源，WCC软件，ET200S，6SE70变频，

6ES7 972-0CB20-0A0 USB接口编程适配器 (USB接口编程电缆)

6ES7 972-0CB35-0A0 TS适配器II 用于调制解调器远程服务

6ES7 972-0CC35-0A0 TS适配器II 用于ISDN 远程服务

6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)

6GK1 551-2AA00 CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用 , 32BIT)

6GK1 561-3AA01 CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)

6GK1 561-3FA00 CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)

6GK1 561-4AA01 CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)

6GK1 561-4FA00 CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)

6XV1 830-0EH10 PROFIBUS通讯电缆

6XV1 820-5AH10 光纤电缆(米)

ta-ke-src="http://bmp.skxox.com/201410/20/mulan1991.134948.jpg" alt="" />

6XV1 820-5BH50 光纤电缆 含BFOC (5米)

6XV1 820-5BT10 光纤电缆 含BFOC (100米)

6GK1 901-0DA20-0AA0 BFOC接头 (每包20只)

6ES7 901-0BF00-0AA0 5米MPI电缆

6ES7 901-1BF00-0A0 RS232电缆

6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312 , 32K内存

6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C , 32K内存 10DI/6DO

6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C , 64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP , 64K内存 16DI/16DO

6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP , 64K内存 16DI/16DO

6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存

6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存

6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存

6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存

6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存

6ES7318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存

6ES7211-0AA23-0B0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出

6ES7211-0BA23-0B0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出

6ES7212-1AB23-0B8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出

6ES7212-1BB23-0B8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出

6ES7214-1AD23-0B8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出

6ES7214-1BD23-0B8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出

6ES7214-2AD23-0B8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO

6ES7214-2BD23-0B8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO

6ES7216-2AD23-0B8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出

6ES7216-2BD23-0B8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出

节省编程设备和 HMI 操作与监控设备以及 S7 控制器之间的通讯连接成本。S7-400产品介绍：

电源模块的共同特性

真品质·优服务·惠大众1年质保，随需而至。客户收到货物后，7天内发现产品本身任何质量问题，可申请退换服务，或者全额退款均可！货物运输，采用快递运输。本司默认圆通，如需其他请与客服联系，如需加急件顺丰需到付邮资，利薄请谅解！购货流程：选型-报价-签订合同-付款-发货。售出后本司会派专人跟踪单号，确保货物完好无缺交到客户手中。选择非俗的优势：

- 1、 采购总部位于德国，德国总公司直接欧美厂家采购，5000多家优质供应商。
- 2、 技术力量强大，有专业技术人员，相关品牌可提供产品的技术资料。
- 3、 德国公司集中采购，发货及时库存充足。
- 4、 货期及时，拼单货运。每周从德国发货。
- 5、 合作过程简约，直接源头采购成本低。

用于SIMATIC S70-400的电源

将交流电压或直流电压转换为所需的5V和24V工作电压

输出电流：4A、10A和20A

此外:

SIPLUS 电源 6AG1 405-0KA02-2AA0,温度范围 -25 至 +60 ° C,用于中等负载 (例如,氯/硫空气中使用). 技术规范类似于 6ES7 405-0KA02-0AA0

SIPLUS 电源 6AG1 407-0KA02-4AA0,用于中等负载 (例如,氯/硫空气中使用). 技术规范类似于 6ES7 407-0KA02-0AA0

SIPLUS 电源 6AG1 407-0KR02-4AA0,用于中等负载 (例如,氯/硫空气中使用). 技术规范类似于 6ES7 407-0KR02-0AA0

20个不同的CPU:7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)6个紧凑型CPU(带有集成技术功能和I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)5个故障安全型CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP,CPU 317T-2 DP)18种CPU可在-25 ° C至+60 ° C的扩展的环境温度范围中使用具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。SIMATIC S7-300提供多种性能等级的CPU。除了标准型CPU外,还提供紧凑型CPU。

用于SIMATIC S70-400的电源