

厂家直销-216kw一组四台电加热蒸汽发生器

产品名称	厂家直销-216kw一组四台电加热蒸汽发生器
公司名称	淄博益宇环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益宇 型号:JMRO 产地:山东淄博
公司地址	山东省淄博市高青县芦湖街道高苑东路7号（注册地址）
联系电话	18606386792

产品详情

一、电加热蒸汽发生器：

产品介绍：LDR型全自动电加热蒸汽发生器是由密闭蒸汽容器、全自动控制系统、高压进水泵、法兰式不锈钢电加热管组件、内置式不锈钢液位、外置式石英管观测液位计、安全阀等部分组成，通过电加热原件加热在密闭容器内的软化水（纯净水）以产生高压蒸汽。具有体积小、无污染、全自动系统运行、安全可靠、移动方便、使用灵活等特点。

产品特点：1、效率高热效率利用率在98%以上。2、全自动控制运行，根据用汽量来自动调节设备的运行情况，节约电能，减少浪费。3、不需要人工专职看护，面积小移动方便。

二、电加热蒸汽发生器的优点：1、安全性：漏电保护：当锅炉发生漏电时，通过漏电断路器及时切断电源，确保人身安全。缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。接地保护：当锅炉外壳带电时，通过接地线把漏电流导入大地，从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接，常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于4Ω。蒸汽超压保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动，释放出蒸汽使压力降低。过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。电源保护：借助先进的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后，进行可靠的断电保护。2、方便性：电源引入电控箱后，一键操作，锅炉便进入（或脱离）全自动运行状态。锅炉内水量减少，控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。3、合理性：为合理有效的使用电能，特别将加热功率分为数段，并由控制器自动循环投入（切断）用户根据实际需要确定好加热功率后，只需合上相应漏电断路器（或按下相应的投切开关）即可。加热管的分段循环投切，降低了锅炉在运行中对电网的冲击。4、可靠性：锅炉本体使用氩弧焊打底，手工焊盖面，经过X射线探伤的严格检查。锅炉使用钢材，严格按制造标准选用。锅炉使用配件，均选用国内外优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行。

型号（model）

LDR0.3-0.7

电热功率 (KW)	216 (可分4组控制)
电源电压 (voltage)	380
工作压力 (Mpa)	0.1-0.7 (可调)
饱和蒸汽温度 ()	175
额定产气量 (kg/h)	300
额定工作电流 (A)	328
外型尺寸 (mm)	2400*920*1700
出气阀口径 (DN)	15
排污阀口径 (DN)	15
进水阀口径 (DN)	15