

20千瓦静音柴油发电机使用功率

产品名称	20千瓦静音柴油发电机使用功率
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :TO22000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20千瓦静音柴油发电机使用功率

1、线管。1) 应根据当地有关规范选择线管。2) 表面敷设的线管应有正确的支撑和固定。3) 管路必须接地。4) 应在电缆导入前将管路系统敷设好。5) 线管中至少应有40%的空间。6) 弯头的内弯半径不得低于线管外径的2.5倍。7) 管旅系统应能防止灰尘和水的进入。但在管路的较高点和较低点出须设计有通风口。8) 开式布置的管路应由好的防火材料组成。

2、线槽。1) 钢制线槽应遵循有关规定规格。2) 安装时应确保有足够的弯曲半径。3) 与钢制线管一样，运用钢制线槽作为导体的保护材料是符合有关布线规则的，但不能用作燃烧防护。4) 线槽中至少有45%的空间5) 线槽应有正确的支撑和固定点。6) 线槽盖不应设在线槽的下侧，穿过墙壁、地板和天花时，线槽盖应紧密。7) 垂直布置的线槽，其内部应有适当的阻热材料防止顶部区域温度过高。

3、线路的隔离。不同的线路电缆应采取隔离措施以防止电气和物理的接触。规范中定义有三类线路：1) 由主电源供电的低压线路（除了火警或应急照明线路）。2) 由安全电源供电的超低电压或通信线路（如电话，地址和数据传输系统）。3) 火警或应急照明线路。

20千瓦静音柴油发电机使用功率

大泽动力柴油发电机组

如何降低发电成本这.问题.直备受广大柴油发电机组用户的关注，

柴油价格上升意味着发电成本的增加，在无法控制柴油价格的情况下

用户就需要另辟蹊径，采取别的方法来节省柴油发电机组的耗油量，

降低发电成本。大泽动力认为在柴油发电机组工作过程中做到以下几点，能够有效地节约用油。

【技术指导】：13020198138

【直线座机】：021-51987644

型 号： TO22000ETX

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.较大功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： TO-WP20
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气

- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音器
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100%
- 14：压缩比： 19:1
- 15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 9-12H
- 8.噪音水平： 62-72db
- 9.机器重量： 490/590kg
- 10.外形尺寸： 1450*870*1000mm（长*宽*高）（不带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997