20千瓦静音柴油发电机使用功率

产品名称	20千瓦静音柴油发电机使用功率
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型 号：:TO22000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20千瓦静音柴油发电机使用功率

1、线管。1）应根据当地有关规范选择线管。2）表面敷设的线管应有正确的支撑和固定。3）管路必须接地。4）应在电缆导入前将管路系统敷设好。5）线管中至少应有40%的空间。6）弯头的内弯半径不得低于线管外径的2.5倍。7）管旅系统应能防止灰尘和水的进入。但在管路的较高点和较低点出须设计有通风口。8）开式布置的管路应由好的防火材料组成。

2、线槽。1）钢制线槽应遵循有关规定规格。2）安装时应确保有足够的弯曲半径。3）与钢制线管一样，运用钢制线槽作为导体的保护材料是符合有关布线规则的，但不能用作燃烧防护。4）线槽中至少有45%的空间5）线槽应有正确的支撑和固定点。6）线槽盖不应设在线槽的下侧，穿过墙壁、地板和天花时，线槽盖应紧密。7）垂直布置的线槽，其内部应有适当的阻热材料防止顶部区域温度过高。

3、线路的隔离。不同的线路电缆应采取隔离措施以防止电气和物理的接触。规范中定义有三类线路：1）由主电源供电的低压线路（除了火警或应急照明线路）。2）由安全电源供电的超低电压或通信线路（如电话，地址和数据传输系统）。3）火警或应急照明线路。

20千瓦静音柴油发电机使用功率

大泽动力柴油发电机组

如何降低发电成本这.问题.直备受广大柴油发电机组用户的关注,

柴油价格上升意味着发电成本的增加，在无法控制柴油价格的情况下

用户就需要另辟蹊径，采取别的方法来节省柴油发电机组的耗油量，

降低发电成本。大泽动力认为在柴油发电机组工作过程中做到以下几点，能够有效地节约用油。

【技术指导】：13020198138

【直线座机】：021-51987644

型　号：　TO22000ETX

一:发电机参数：

1.额定功率：　20KW

2.较大功率：　22KW

3.额定频率：　50HZ

4.额定电压：　220/380V

5.启动方式：　电启动

6.机构类型：　静音式

7.功率因素：　0.9/1.0

8.相　数：　单/三相

9.电机类型：　稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌：　大泽動力

2.发动机型号：　TO-WP20

3.冷却方式：　水冷却

4.额定转速：　1500r/min

5.缸体结构：　直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统：　直喷式

7.进气方式：　自然吸气

8.绝缘等级：　H级

9.控制装置：　ECU

10.消音装置：　工业消音器

11.调速方式：　机械调速

12.油箱容量：　50L

13.过载能力：　100%

14：压缩比：　19:1

15：曲轴专项：　逆时针

三:整机参数：

1.燃油表：　有

2.电压表：　有

3.输出指示灯：　有

4.过载保护：　有

5.控油装置：　有

6.机器油耗：　200g/kw.h（满载）

7.工作时间：　9-12H

8.噪音水平：　62-72db

9.机器重量：　490/590kg

10.外形尺寸:　1450*870*1000mm（长 *宽*高）（不带轮子）

11.售后服务：　大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准： ****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997