

超高分子聚乙烯链条导轨 尼龙导轨塑料条

产品名称	超高分子聚乙烯链条导轨 尼龙导轨塑料条
公司名称	德州烁兴橡塑制品有限公司
价格	9.00/米
规格参数	尺寸:异形 耐磨系数:0.9
公司地址	山东德州市德城区东北城五金一区
联系电话	0534-5561818 13589901318

产品详情

“ 超高分子聚乙烯链条导轨食品饮料输送导轨10a双排耐磨链条导轨 ” 详细介绍

一。产品性能：1.磨损小。2.摩擦阻力小。3.自行润滑。（不需任何润滑油）4.具有抗冲击性。5.使用温度范围-200~ + 80 。6.具有减震作用。7.在潮湿环境下不易受潮。8.具有高的抗化学性能。9.有抗腐蚀性。二。UHMWPE材质简介 通常的HDPE树脂的分子量一般都小于30万。随着分子量的升高，特别是分子量超过150万之后，便显示出其特别优越机械性能。因此，通常都是把粘均分子量大于150万的聚乙烯称为超高分子量聚乙烯（简称UHMWPE）。UHMWPE除耐热性外，其综合性能超过“塑料王”聚四氟乙烯，故被欧美称为“令人惊异的塑料”。大量应用于纺织、造纸、包装、运输、机械、化工、采矿、石油、农业、建筑、电气、食品、医疗、体育及制冷技术等众多领域。目前常用的型号为920万分子量，其耐磨性是500万分量的2-3倍，性能更卓越，使用寿命更长。