

# 合肥包河区工地自动洗车机 庐阳区工地洗车台

产品名称	合肥包河区工地自动洗车机 庐阳区工地洗车台
公司名称	合肥昊洁诚环保设备有限公司
价格	1818.00/台
规格参数	功率:5500W 启动方式:红外感应式 冲洗时间:0-60秒可调
公司地址	包河区滨湖世纪城徽昌苑6-2003
联系电话	0551-64287453 18855199733

## 产品详情

工地自动洗车设备主要特点：1、全自动清洗，无需人工操作。2、清洗时间短，20秒至无限延长清洗时间。3、节能环保清水循环利用，节约用水。4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。5、运输安装简便，2小时可投入使用。

工地自动洗车设备性能：

\*专业清洗工程运输车辆\*彻底解决工程车辆对城市道路的污染\*独特造型，经典设计\*可选的自动排泥\*专业的防锈处理，持久耐用\*循环用水，节约大量水资源\*可适应不同的工地场地，转场方便

工地自动洗车设备属性：品牌---昊洁诚

水温----冷水 移动方式---基坑式喷射压力---大于0.35（Mpa）水量---小于5L/辆尺寸---长\*宽\*高  
2300\*3700\*1000用途---建筑运输车辆冲洗

冲洗机技术参数要求：序号 名称 单位 数值1；配电系统额定电压 V AC3802；配电系统额定电流 A 123；配电系统额定功率 KW 5.54；使用车辆及载重量 100T以下各类工程车5；冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 大于46；冲洗时间 s 20至无限（可调）7；冲洗耗水量 L/辆 小于10(循环) 8；冲洗方式 无接触喷水9；启动方式 光电感应/手动

与其它车辆冲洗机相比其优点：1、水循环使用，冲洗机冲洗用水设有专用水池，设计为清水池和沉淀池保证水的循环利用。

2、造价低，转场运输安装方便市场现有车辆冲洗机大多采用的是钢构形式即：冲洗机和基础是钢构一体的。这样的冲洗机长期使用后存在很大问题，其一由于基础整天浸泡在水中锈蚀严重，长期使用很难保证安全。其二将来转场费工费时极不方便。我公司生产的清洗机采用混凝土基础，降低了购物成本的同时也大大增加了洗车机使用中的安全性和可靠性。清洗机为分体式，可分块拆卸安装，为将来转场提供了方便。

3、电气操作系统可靠方便我公司生产的冲洗机控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种控制方式，操作方便。

订货须知包装：该冲洗机采用木箱包装，每台洗车机附有：1、合格证2、产品使用说明书注意事项：1、严禁拆卸电器、碰撞喷水嘴，严禁水位低于水泵高度，严禁自行拆卸。2、环境温度低于0 时，应注意循环水系统防冻，避免冻裂机体和水泵。

保修范围：整机保修十二个月。