

pe棒高分子聚乙烯棒hdpe棒尼龙棒

产品名称	pe棒高分子聚乙烯棒hdpe棒尼龙棒
公司名称	德州烁兴橡塑制品有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	尺寸:1000mm 密度:0.68 长度:2000mm
公司地址	山东德州市德城区东北城五金一区
联系电话	0534-5561818 13589901318

产品详情

“mc尼龙板 各种规格尼龙棒 厂家”详细介绍

我公司生产各种规格的mc尼龙板

MC尼龙轴套、MC尼龙滚筒、MC尼龙托辊、MC尼龙棒材、MC尼龙板材等产品。MC尼龙制品即铸型尼龙，是应用广泛的工程塑料，几乎遍布所有的工业领域。铸型尼龙是采用阴离子聚合反应技术，将加有催化剂的熔融己内酰胺单体在常压下浇注在各种形状模具中进行反应而形成的铸件制品。MC尼龙的分子量高达7-10万，为一般尼龙（如尼龙6、尼龙66）的3倍，因而其综合机械性能远比其他尼龙材料好得多。MC尼龙制品即铸型尼龙，是应用广泛的工程塑料，几乎遍布所有的工业领域。铸型尼龙是采用阴离子聚合反应技术，将加有催化剂的熔融己内酰胺单体在常压下浇注在各种形状模具中进行反应而形成的铸件制品。MC尼龙的分子量高达7-10万，为一般尼龙（如尼龙6、尼龙66）的3倍，因而其综合机械性能远比其他尼龙材料好得多。它具有如下五个特性：突出的耐磨性：摩擦系数通常为0.1-0.3，约为酚醛塑料的1/4，巴氏合金的1/3，因此它是一种自润滑性材料。良好的机械性能：表面硬度大，并具有较高的抗张性抗弯曲强度和冲击强度及较高的延性：抗压强度与金属不相上下，疲劳强度与铸铁和铝合金等金属材料同等水平。

优异的化学稳定性：对化学物无论是弱碱、醇、酯、铜、碳氢化合物油酯均不受影响。

广泛的耐寒耐热性：在-60℃情况下能保持一定的机械强度，耐热温度在80-100℃。

比重轻：它的比重在1.15-1.19之间。

联系电话：13589901318 烁兴橡塑