

供应KIC X5炉温测试仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 供应KIC X5炉温测试仪 |
| 公司名称 | 深圳市摩通宝自动化设备有限公司 |
| 价格 | 43000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:KIC 型号:KIC X5 产地:美国 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道河东路永安商业城1栋812 |
| 联系电话 | 0755-23358154 13923879522 |

产品详情

深圳市摩通宝自动化设备有限公司是一家致力于开发，生产，销售SMT生产周边

设备及电子组装耗材的专业电子科技有限公司。自公司成立以来秉持“专业诚信 永续经营”的经营理念，以双赢为依归，质优价廉为导向，急客户所急赢得了相关行业组织及客户的一致好评，因此也与客户建立了良好的合作关系。公司目前拥有精密车床,精密铣床,高精度磨床等一批先进设备,并拥有多名高机械技师和数十名专业技术人员。为了更好地服务客户，在公司创始至今，我们即坚持我们只做我们专业的产品。生产销售具有高性价比之产品有：

SMT全系列贴片机吸嘴(NOZZLE)、异型吸嘴定制.特殊吸嘴定制.点胶嘴(NEEDLE NOZZLE)
松下CM系列.NPM系列.CM8MM-104MM全系列飞达贴片机.供应
维修与保养以及CM全系列飞达配件提供

REAL Z 3000A 非接触式锡膏厚度测试仪：REAL 3000A2D锡膏测厚仪 /3D SPI 6500锡膏测厚仪

KIC品牌各系列炉温测试仪：KIC 2000/ KIC EXPIOrer / KIC start/ KIC start2 / KIC X5

SMT周边设备及耗材：松下校正仪、飞达储存、车BGA返修台、炉温测试机、零件计数器、振动飞达、锡膏

搅拌机、PCB分板机、切脚机、整型机、锡球、助焊膏,锡膏搅拌刀、过滤棉、切刀、防静电周转箱、烙铁头、接料带、接料钳、接料剪刀、高温胶带、皮带、擦拭纸、保养专用油等。摩通宝以优质的产品,完善的服务及合理的价格赢得了广大客户的信赖.热烈欢迎每一们客户的光临,并诚心地感谢每一位朋友的大力支持.坚持以“诚信”为本,竭诚为您提供

优质的产品与服务.

联系人：汤清彪（先生）

电话：0755-61584169

传真：0755-61584949

移动电话：13923879522

QQ：2285368643

KIC X5 炉温测试仪产品系数

硬件性能:

1,支持全部WINDOOWs软件平台,USB-Key加密功能。
2,全新双供电模式：7号(AAA)电池,USB供电(备注：插入电脑USB端,即可供电)。3,KIC第5代技术,2012年上市。4,24个月的硬件质保期。

软件功能：

1,全新Profiling Software 软件平台。2,标配 曲线合并功能,采用自动化比较技术,避免人工比对存在疏漏。
3,标配 SPC&Cpk,采用自动化SPC界限图,以及Cpk能力的计算。4,标配
工艺曲线优化,自动预定温度的设置功能(Navigator Power-Key)
工艺曲线优化模式：（无需实际测试）

· 最优化工艺（工艺中心）又或手工改变温度,预测工艺变化结果。

· 最快速度（生产速度）又或手工改变速度,预测工艺变化结果。

· 最低电耗（最小电量）又或手工改变温度和速度,预测工艺变化结果。

X5主要技术参数:

系统精度: ± 0.5 解析度:0.1 内部操作温度:0C to 85 采样频率:0.1 to 10 per second数据点:224,640PC
连接:USB 2.0 (Std-A/Mini-B)电源要求:(3) AAA batteries or USB cable when connected to a computer无线
接收器频率(RF):433.92MHz热电偶兼容性: 7, 9, 12-通道:Type K, Standard 尺寸: 7-通道:
9-通道: 12-通道:(L x W x H mm) 206.0 x 60.0 x 17.0 206.0 x 75.0 x 17.0 206.0 x 98.0 x 17.0隔热套:参见以下隔热套耐温参数表中的规格

隔热套耐温参数表(指定温度下的最大耐热性,以分钟表示)

配置 尺寸 (mm)(长 x 宽x 高)150 ° C200 ° C250 ° C300 ° C350 ° C防烫不锈钢隔热套,7通道302.0 x 75.0 x 23.017.51297.76.5防烫不锈钢隔热套,9通道312.0 x 90.0 x 23.018.113.110.18.46.7防烫不锈钢隔热套,12通道323.0 x 113.0 x 23.017.7128.97.46.1

计算机最低配置:系统最低要求双核/1GHz 处理器P C,2G内存2G硬盘存储1024 x 768视频分辨率/16位1个可用USB端口(用于数据下载)1个可用USB端口(用于软件钥匙) Microsoft Windows XP, Vista 或 7 (32位或64位)