

布瑞得FBT60炉温测试仪

产品名称	布瑞得FBT60炉温测试仪
公司名称	深圳市摩通宝自动化设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:布瑞得 型号:FBT60 外形尺寸:12*47*203 (mm)
公司地址	深圳市宝安区西乡街道河东路永安商业城1栋812
联系电话	0755-23358154 13923879522

产品详情

Bathrive系列温度记录仪简介

产品名称：温度记录仪

产品型号：FBT60

测试点数量：6

产品品牌：Bathrive, 中文名称：布瑞得

产品用途：用来对各种加热或制冷设备进行温度测量.长时间温度监控.温度曲线测绘及温度数据分析等

适用范围：SMT电子生产制造.冶金.热处理.烤漆涂装.钎焊.IR.隧道炉等所有需要进行温度监控或测量的行业

产品特点：

1:体积小，功能强大，设计使用寿命超过10年

2：测量精度高 ± 0.5 ，速度快，最快0.01秒/次，轻松应对任何测温领域的挑战

3：高速USB接口通信与充电一体，永久无需额外充电

4：3种触发启动方式，4种触发停止方式可随意优化搭配，实现智能起停，无需人工干预

5：1200MA聚合物可充电电池供电

6：多达100组以上曲线重叠分析

7：最大可保存255组温度曲线数据（选配）

8：完备的固件信息提示，用户可以随时查看仪器的使用记录.状态及硬件配置信息

9：智能PWI指数分析

10：自动曲线优化功能

11：仪器时间可设置或校准与电脑同步

12：强大的曲线编辑功能

产品规格：

1	仪器型号	FBT60
2	仪器尺寸	12*47*203毫米(H*W*L)
3	测量精度	+/-0.5
4	温度解析度	0.1
5	采样频率	0.01次/秒~每小时一次
6	存储空间	16M（选配）
7	通道数量	6
8	存储组数	255（选配）
9	电池容量	1200MA
10	启动方式	按键触发，温度触发，延时触发
11	停止方式	按键触发，温度触发，延时触发， 通信触发
12	仪器工作温度	-40~+105
13	温度测量范围	-200~+1370
14	热电偶类型	K型
15	处理器位数	32位