

IRW65-200管道离心泵

产品名称	IRW65-200管道离心泵
公司名称	盐城市宝利丰商贸有限公司
价格	1720.00/件
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:电动 性能:无泄露
公司地址	盐城市南环组团2号楼204室(4)
联系电话	15851062677

产品详情

材质	铸铁	驱动方式	电动
性能	无泄露	原理	离心泵
泵轴位置	卧式	叶轮数目	单级
型号	IRW65-200	品牌	五联
扬程	50 (m)	吸程	5 (m)
转速	2900	电动机功率	7.5 (w)
工作温度	120 ()	进出口径	65 (mm)
流量	25 (m3/h)	电压	380

主要用途 1、isw卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t 80 。 2、iswr卧式热水泵，广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，alwr型使用温度t 120 。 3、iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性。粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~+120 。 4、iswy卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20 ~ 120 。

5、iswhy型卧式不锈钢防爆化工离心泵，适用于输送易燃性化工液体。

6、iswd卧式低转速泵，适应要求环境噪声很低的情况，使用温度t 120 。工作条件 1.吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为 2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。 2.环境温度 < 40 ，相对湿度 < 40%。 3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1，粒度 < 0.2mm。注：如果用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。特点

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。