

机载临时支护装置 矿用机载临时支护

产品名称	机载临时支护装置 矿用机载临时支护
公司名称	山东通煤矿山机电设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	山东通煤:56 ZLJ-5.5:55 山东兖州:546
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村
联系电话	05373421345 15253773175

产品详情

特点：支护面积大、初撑力和工作阻力较大。可在低顶板巷道的工况下，顺利翻转打开和收拢。

结构紧凑、布局合理、操纵平稳、展开迅速。

利用掘进机的泵站做动力，全液压控制，有利于对机器实现自我保护。基本性能参数 单位 ZLJ-5.5 备注
额定供液压力 MPa 16 额定工作压力 MPa 20 初撑力 KN 16 大工作阻力 KN 20 大支护强度 KN/m² 5.5

护顶面积 M² 2.2（长）*1.78（宽）巷道顶部横向坡度。+8 整机重量 kg 1365+15 配接掘进机后大支护度
m 4.5 配接掘进机后小支护度 m 2.5 工作极限位置角度（翻转梁与伸缩梁）。105

工作极限位置角度（伸缩梁与支撑梁）。125

销售热线：13280041028 15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司

地址:山东省济宁市兖州区新兖镇