

供应屏蔽控制电缆 MKVVP

产品名称	供应屏蔽控制电缆 MKVVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

供应屏蔽控制电缆 MKVVP MKVVP-450/750V-5X0.5 屏蔽控制电缆 KVVVP型、ZR-KVVVP型 450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVVP2型、ZR-KVVVP2型 450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-KVV22型 450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-KVV32型 450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVR型、ZR-KVVR型 450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVRP、P1、P3型、ZR-KVVRP、P1、P3型 450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 主要特点 屏蔽控制电缆 KVVVP ZR-KVVVP KVVVP2 ZR-KVVVP2 标准：本产品按 GB9330-88 《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆》标准制造。适用范围：本产品适用于交流额定电压 450/750V 及以下控制回路及保护线路等场合。使用特性：额定电压：U₀/U 为 450/750V 电缆导体的允许长期工作温度为 70℃。电缆敷设时环境温度不低于 0℃。电缆的允许弯曲半径：无铠装层及有纺织屏蔽的电缆，应不小于电缆外径的 6 倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的 12 倍 仪器介绍 1、用途：本产品供交流额定电压 500V 或直流电压 1000V 及以下配电装置中电器，仪表接线之用。 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过 70℃。敷设时电缆的温度应不低于 0℃ 价格咨询：

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132；手机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊