

工业PDA RFID手持机 工业手持数据采集器

产品名称	工业PDA RFID手持机 工业手持数据采集器
公司名称	深圳市雨滴科技有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	处理器:四核1.3GHZ-1.5MGHZ 显示屏:分辨率320*480.3.5英寸.电容触摸 无线通讯:WIFI.蓝牙.4G全网通
公司地址	深圳市南山区西丽阳光二路翻身工业区7栋4楼
联系电话	0755-33201469 13123686854

产品详情

PE900s是雨滴科技在多年行业应用经验的基础上，推出的重量级手持设备。设备搭载Android系统，外观结构采用工业化设计、双色模注塑、IP64防护等级，适用于各种恶劣的应用环境

防护等级：IP64

性能稳定：

- 1、系统稳定：搭载安卓4.2智能操作系统
- 2、硬件稳定：硬件采用目前安卓应用最为广泛的手机技术平台
- 3、应用稳定：沿用P1220，P1230应用程序架构 舒适便捷
- 4、屏幕设计：电容触摸设计，操作更舒适，3.5寸大屏幕设计，更清晰美观

抗摔耐磨

- 1、模具设计：模具采用双色模具，外面采用橡胶包裹，手感和抗摔性能更强，采用防水设计，适宜于各种环境适应
- 2、磨砂工艺：外壳采用粗磨砂工艺，抗滑，抗刮花，性能更好
- 3、键盘设计：键盘采用按键独立主板设计，降低主板微震干扰，提高机器性能

功能强大

- 1、基本功能：WCDMA、WIFI、基站、GPRS、GPS、USB、串口内存卡、通话、蓝牙、视频播放
- 2、可扩展功能：摄像头、一维码、二维码、RFID、蓝牙打印机等

设备标配参数

处理器：（CPU）MTK6572Cortex-A9 双核1GHz

操作系统：Android 4.2 操作系统

运行内存：1GB 机身内存 8GB

支持网络：Wifi 3G 2G：GSM 900/1800(支持语音通话，短信和彩信)

3G：WCDMA 900/2100MHz(支持语音通话，短信和彩信)

数据业务：GPRS，HSDPA

显示屏：（LCD）3.5寸320*480TFT电容触摸显示屏

无线通讯：WIFI，蓝牙，WCDMA，GSM，GPRS

导航：GPS全球定位系统

有线通讯：USB，UART串口

外部输入：27个全键盘输入，音频录入 输出 立体声喇叭输入，视频播放

存储扩展：预留TF卡座，可扩展32GB 内存卡

待机电流：5mA

工作电流：230mA

电池容量：3400mAh聚合物电池

电池电压：3.6V~4.2V

待机时间：15天

工作时间：10h

开发平台：JAVA

充电电压：DC 5V

充电电流：800mA

使用温度：-15°~65°

存储温度：-20 ° ~80 °

机器尺寸：175*66*30mm

裸机重量：~ 200克 (13.56MHz)

高频RFID：13.56MHz 高频13.56MHz，支持ISO14443A/ISO14443B/ISO15693协议

读写距离：0~8cm（根据环境和标签不同，正常出货2~5cm）

工作电流：90mA（125KHz）

低频RFID：125KHz 低频125KHz，uem4100兼容格式

读写距离：0~15cm（根据环境和标签不同，正常出货2~5cm）

工作电流：60mA（134.2KHz）

低频RFID：134.2KHz 低频134.2KHz，ISO 11784/11785协议

读写距离：0~15cm（根据环境和标签不同，正常出货2~5cm）

工作电流：80mA

一维条码：模组选择 讯宝SE955，霍尼韦尔N4300，民德UE966

条码类型：UPC/EAN、Code 128、Code 39、Code 93、ode 11、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、hinese 2 of 5、Codabar、MSI、RSS、Data Options、Serial Interface、Event Reporting

工作电流：50mA

二维条码：模组选择 讯宝SE4500

条码类型：Code39、PDF417、Data Matrix、和常见的一维条码

工作电流：450mA

摄像头：500W 拍照，摄像