

镀金电镀耐酸碱胶带铝材阳极氧化保护胶带

产品名称	镀金电镀耐酸碱胶带铝材阳极氧化保护胶带
公司名称	昆山市玉山镇洼金电子材料经营部
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:wk 型号:9289 产地:苏州
公司地址	玉山镇柏庐北路25号
联系电话	17621929093

产品详情

铝材阳极氧化保护胶带 镀金电镀耐酸碱胶带

电镀胶带是以柔软聚脂薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅酮而成。具有优异的耐高温性,不残胶性和耐溶剂性能。通常规格:长度为66M,宽可订做。

品名:绿色聚酯静电喷涂遮蔽保护胶带(电镀胶带,绿胶带)

总厚度(mm):0.06

粘着力(N/25mm):7-8.5

抗拉力(N/25mm):110

伸张率(%):60

耐热性():200 /30分钟不残胶

电镀胶带的特点:主要应用于PCB板的电镀和焊接,用于防止电镀液渗入电子零件,防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件,以及电路面焊接时遮蔽端子部件;确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性,耐溶性以及密封性。即使在焊接、研磨、烘干、电镀这样严酷的条件下也能与电路板精密贴合,使用后几乎能够无残胶剥离。

电镀胶带的用途:用于喷涂、镀金、电镀、铝材阳极氧化、电路板等产品生产制程中需,密封、耐高温、耐酸碱时的遮蔽保护。

联系电话17621929093 倪先生 可在线咨询