

工业级安卓RFID打印一体手持终端

产品名称	工业级安卓RFID打印一体手持终端
公司名称	深圳市雨滴科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	处理器:双核1.2GHZ 显示屏:分辨率320*480.3.5英寸.电容触摸 无线通讯:WIFI.蓝牙.联通3G.GPRS
公司地址	深圳市南山区西丽阳光二路翻身工业区7栋4楼
联系电话	0755-33201469 13123686854

产品详情

P1500S采用当前热门的Android智能操作系统设计出的一款将读卡消费机和蓝牙打印机、条码扫描枪相结合于一体的手持机，为客户解决了功能一体机的烦恼。同时也为客户外出时带来更多的便捷，在为客户减价的同时又提高客户体验度。目前主要应用于停车消费、批发零售、超市消费等应用领域

- 1、操作系统：搭载安卓4.2智能操作系统
- 2、硬件稳定：硬件采用目前安卓应用最为广泛的手机技术平台
- 3、打印一体：采用打印一体设计，将读卡消费机和蓝牙打印机相结合于一体，为客户外出时带来更多的便捷，在为客户减价的同时又提高客户体验度。
- 4、屏幕设计：电容触摸设计，操作更舒适，3.5寸屏幕设计，更清晰美观。
- 5、键盘设置：采用键盘输入和手写电容触摸屏多输入数据，充分发挥应用程序功能，满足用户的偏好需求

设备标配参数

处理器（CPU）：MTK6572Cortex-A7 双核1GHz操作系统：Android 4.2 操作系统运行内存：1 GB/512mb（可选）机身内存：8GB/4GB（可选）支持网络：Wifi 3G 2G：GSM 900/1800(支持语音通话，短信和彩信) 3G：WCDMA 900/2100MHz(支持语音通话，短信和彩信) 数据业务：GPRS，HS DPA显示屏：（LCD）3.5寸320*480TFT电容触摸显示屏无线通讯：WIFI，蓝牙，WCDMA，GSM/GPRS导航：GPS全球定位系统有线通讯：USB，UART串口外部输入：24个全键盘输入，音频录入输出：立体声喇叭输入，视频播放存储扩展：预留TF卡座，可扩展32GB 内存卡待机电流：5mA工作电流：230mA电池容量：7.4V 2000mAh聚合物锂电池电池电压：7.8V~8.4V高电压待机时间：15天工作时间：8h开发平台：Android充电电压：DC 5V充电电流：1400mA使用温度：-15°~65° 存储温度：-20°~

80 ° 机器尺寸: 230*85*50mm裸机重量: ~ 200克

RFID功能 : (13.56MHz)高频RFID 13.56MHz 高频13.56MHz , 支持ISO14443A/ISO14443B协议读写距离: 0~8cm (根据环境和标签不同 , 正常出货2~5cm) 工作电流: 90mA (125KHz) 低频RFID 125KHz 低频125KHz , uem4100兼容格式读写距离: 0~15cm (根据环境和标签不同 , 正常出货2~5cm) 工作电流: 60mA (134.2KHz) 低频RFID 134.2KHz 低频134.2KHz , ISO 11784/11785协议读写距离: 0~15cm (根据环境和标签不同 , 正常出货2~5cm) 工作电流:80mA一维条码:

模组选择: 讯宝SE955 , 霍尼韦尔N4300 , 民德UE966条码类型: UPC/EAN、 Code 128、 Code 39、 Code 93、 Code 11、 Interleaved 2 of 5、 Discrete 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 Codabar、 MSI、 RSS、 Data Options、 Serial Interface、 Event Reporting*工作电流: 50mA二维条码: 模组选择 讯宝SE4500条码类型: Code39、 PDF417、 Data Matrix、 和常见的一维条码工作电流: 450mA热敏打印: 打印模组富士通 FTP-628热敏机芯 , 精工SII Z245热敏机芯打印宽度: 58mm走纸速度: 50mm/sec工作电流: 1000mA