

# 铜材拉力试验机

产品名称	铜材拉力试验机
公司名称	江苏正瑞泰邦电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬州市江都区东方红东路26号（注册地址）
联系电话	13852210796

## 产品详情

### 一. 铜材拉力试验机用途

TH5000系列TMB3型铜材拉力试验机主要适用于各种非金属材料 and 金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切等力学性能试验。

### 二. 铜材拉力试验机性能特点

- A. 采用高精度美国传力力量传感器，具有精度高，线性好等优点。
- B. 动力系统采用松下伺服电机+松下伺服驱动器 + 滚珠丝杆 + 行星铝制减速机 + 同步带传动，运行平稳，无噪音。
- C. 数据传输方式为USB传输，方便快捷。
- D. 测试软件可实现定速度、定位移、定荷重、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式，满足不同的测试要求。
- E. 安全设施专业化，具有过载自动保护停机、上下行程限位保护停机、漏电自动断电保护。
- F. 双报表编辑，内建EXCEL完全开放式报表，供测试者选择自己喜好的报表格式。
- G. 各长度、力量单位采用互换方式，力量单位T、Kg、N、KN、g、lb，变形单位mm、cm、inch。
- H. 测试结束自动存档、并根据试验要求自动得出最大力量、屈服强度、抗拉强度、弹性模量、延伸率、弯曲模量等等数据。
- I. 具有10多种语言切换功能。

三. 铜材拉力试验机适用标准：GB/T、ASTM、DIN、JIS、BS等测试标准。

#### 四. 铜材拉力试验机技术参数

- A. 传感器量程： 20-50KN 区间选配
- B. 试验力示值分辨率： 1/300000
- C. 试验力示值误差：  $\pm 0.5\%$
- D. 引伸计示值误差：  $\pm 0.5\%$  (选配)
- E. 位移速率范围： 0.001 - 500mm/min
- F. 试验空间： 900mm (含夹持器)
- G. 测试宽度： 400mm
- H. 专用电脑： 清华同方品牌机/19寸液晶显示器/专用软件
- I. 电源： 220V /50HZ
- J. 功率： 1.0KW
- K. 机台尺寸： 约640 × 720 × 2000 mm长 × 宽 × 高。
- L. 机台重量： 约380Kg。

<http://www.lalishianj.com/>