

工业液晶驱动板SD-AD2271CW

产品名称	工业液晶驱动板SD-AD2271CW
公司名称	深圳市硕达显示技术有限公司
价格	125.00/套
规格参数	工作温度:-30度至75度 型号:SD-AD2271CW 支持分辨率:1920*1080
公司地址	深圳市龙华新区民治大道东盟大厦三楼
联系电话	13715016364

产品详情

产品型号：SD-AD2271W 产品概述：SD-AD2271W是一款专门用于工业显示而开发的宽温驱动主板，产品用料选用优质的工业级元器件，物料全部采用工业级进口用料，产品为ROHS无铅产品，同时支持零下30度到正75度的工作环境下正常显示，3.5寸板卡能够灵活方便安装固定，应用简单，产品广泛应用工业显示器、工业平板电脑、KVM、工业显示控制等显示器领域. 产品特点：1. SD-AD2271W支持-30度到+75度的工作环境下正常显示.

2.板卡可支持持续24小时工作，抗电磁干扰，可驱动不同的显示液晶屏幕.

3.双信号接口，VGA模拟信号与DVI数字信号，标准DC2.0 输入12V电压. 4.输入RG

B信号的分辨率最大支持到1920*1080，它可以对输入信号在不同范围内进行缩放处理，产品支持单像素或双像素LVDS接口的TFTLCD. 产品详细规格： 输入信号：DSUB(VGA)15pin/DVI(24+5)pin

输出信号：2*15pin小杜邦支持单像素或双像素，6Bit或8Bit的LVDS信号

行同步范围：30-85KHZ场同步范围：56-85KHZ

支持分辨率：最大1920*1080P 75HZ或其他需要定制的分辨率 控制按键：POWER(开关)、VOL-（音量减）、VOL+（音量加）、MENU（菜单）、AUTO（自动调整）、LED（指示灯） OSD菜单：亮度，对比度，相位，时钟，图像位置，OSD菜单本身的位置，OSD菜单语言，色温，工厂复位等

电源输入：12V-16V/3.5~4A（DC），自身功耗 2W 电源操作：正常工作/低功耗模式

工作环境：温度-30度到+75度范围，湿度5~95%RH（不结冰）

储存环境：温度-30度到+80度范围，湿度5~95%RH（不结冰）

规格尺寸：3.5寸（105mm*89mm*16mm）

合作QQ:1300982846 TEL:13715016364