

橡塑保温材料.隔热橡塑板耐寒耐热阻燃防水橡塑

产品名称	橡塑保温材料.隔热橡塑板耐寒耐热阻燃防水橡塑
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300一、准备工作

(1) 确认现场土建结构已完工，无大量施工用水情况发生。(2) 确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束，以免大量交叉作业破坏保温。(3) 风管系统安装完毕，经自检质量合格，并向监理报验合格，办理完隐蔽工程检查记录。(4) 空调系统漏风量测试合格。(5)

施工所需用各种材料已到声，其材质证明书与合格证书齐全，各项指标符合设计要求，经向监理报验合格，准许使用。(6) 施工用的梯子、架子，照明灯具等经检查齐全可靠。

二、工艺综述A. 工程中一般按照设计要求保温材料。对洁净风管一般采用难燃闭孔橡塑海绵保温材料，排烟风管一般采用不燃的铝箔玻璃棉板，工艺如下：B.

保温材料规格应符合设计要求，并具有合格证等质量证明文件。C.

下料要准确。切割面要平齐，在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大梁上。D. 涂胶厚度要均匀，不得堆积、流淌。E. 保温材料铺覆粘接紧密，无空鼓，接缝紧密无裸露。

三、施工工艺 1、闭孔橡塑海绵保温工艺流程 (1)

首先将风管表面擦拭干净，擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。(2) 根据风管尺寸裁剪保温材料。1) 保温材料下料时，要注意使其两个长边夹住短边，对正方形的风管要使其上下边夹住两个立边。2) 裁剪闭孔橡塑海绵板时可以使用壁纸刀，刀片的长度要合适并使其保持锋利，裁割时用力要适度均匀，断面要平整。3) 对门厅、展厅等重要的场所处的明露风管，为确保切割断面光洁美观，裁剪聚乙烯板时可使用手持砂轮切割机。(3)

在管外壁和闭孔橡塑海绵板上分别均匀刷上401胶，稍候片刻待其微干后将其粘附上。