

P型橡胶止水带规格闸门水封

产品名称	P型橡胶止水带规格闸门水封
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:盛宏 型号:P型 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

P型橡胶止水带规格闸门水封

p型橡胶止水带规格闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，最常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的最大优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。P型橡胶止水带规格闸门水封

性能特点：

P型橡胶止水带是按GB18173.2-2000标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、
、
、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。

P型橡胶止水带的具体注意事项如下：

- 一：P型橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 二：在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤止水带，不然就会影响本产品的质量和效果。
- 三：施工过程中，P型密封条必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 四：固定橡胶止水带的方法有：利用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其他部位。
- 五：用户定货时应根据工程机构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶止水带）或焊接（塑料

止水带)的方法。

闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，最常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的最大优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。P型橡胶止水带规格闸门水封

衡水盛宏有限公司生产的各种橡胶制品防水材料经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，产品质量达到了国家标准指标，是国际、国内领先防水材料。产品经销北京市、天津市、上海市、重庆市、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、广西、内蒙古、宁夏、新疆等各个地方，现货供应，交货及时，质量保证。欢迎新老客户咨询订购！

销售热线:18832836660 王经理（微信同步）

技术专线:0318-2181722