

# 壁挂式24芯光缆分纤箱详细介绍

产品名称	壁挂式24芯光缆分纤箱详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-GLFQX-24X 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

壁挂式24芯光缆分纤箱详细介绍-图文介绍规格尺寸 SMC光缆分纤箱、SMC光缆分纤箱-SMC光纤分纤箱-SMC光缆分光分纤箱-SMC分线箱-SMC光纤分线箱-SMC光缆分纤箱-SMC分光器箱-SMC光分路器箱-SMC光纤配线箱-SMC光纤楼道箱-SMC光纤配线箱【中国移动通信|中国电信|中国联通（容量：1分4、1分8、1分16、1分32、1分48、1分64楼道光网络室外光缆配纤箱|抱杆光网络室外光配线/分路器箱）】

壁挂式24芯光缆分纤箱详细介绍:光分路器按原理可以分为熔融拉锥型和平面波导型两种，熔融拉锥型产品是将两根或多根光纤进行侧面熔接而成；平面波导型是微光学元件型产品，采用光刻技术，在介质或半导体基板上形成光波导，实现分支分配功能。这两种型式的光分原理类似，它们通过改变光纤间的消逝场相互耦合（耦合度，耦合长度）以及改变光纤纤半径来实现不同大小分支量，反之也可以将多路光信号合为一路信号叫做合成器。熔锥型光纤耦合器因制作方法简单、价格便宜、容易与外部光纤连接成为一整体，而且可以耐孚机械振动和温度变化等优点，目前成为市场的主流制造技术。

### 壁挂式24芯光缆分纤箱详细介绍【技术参数】

槽位数（个）	光分路器（微型）容量（个）				外形尺寸（mm）
2	1/2 × 4	1/2 × 8	1/2 × 16	1/2 × 32	（高）×（宽） ×（深）
	2	2	1	0	385 × 295 × 100
工作环境温度	- 40 ~ + 60				

环境湿度	95% ( + 40 )
大气压力	70kPa ~ 106 kPa
光缆进入数量	1 × 2根 ( 下进缆 )
皮纤进入数量	8 × 2根 ( 下进缆 )
箱门开启角度	180 °
接地排耐电压水平	3000V ( DC ) /10mA/1min
绝缘电阻	2 × 1020M 500V

### 【产品特点】

箱体材料采用优质SMC材料制作，外观免喷漆，光泽度好。使用寿命达到20年以上

采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施

双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层

光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性

符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求

### 【产品应用】

本产品运用于FTTH接入系统中的终端接入循环中，特别适用于室外壁挂式或抱杆式条件下使用。

【宁波品悦通信产品】OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....

嵌入式24芯光缆分纤箱装配介绍：