

日本索佳自动安平水准仪B40

产品名称	日本索佳自动安平水准仪B40
公司名称	连云港连光仪器仪表销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号
联系电话	13645137339 15366668612

产品详情

正品日本索佳自动安平水准仪B40|索佳水准仪B30|连云港进口索佳水准仪B20索佳B系列自动安平水准仪以在各种环境条件下均能获得高可靠性的测量结果而著称，凸显安置快速、方便瞄准、良好的抗震抗冲击性和经久耐用等特点。坚固、紧凑、密封的机体使仪器具备出色的防水、防潮和防尘性能(IP X 6)，是您高效率完成测量工作的长期可信赖伙伴！

自1963年B2型水准仪推出以来，索佳自动安平水准仪技术的优越性已得到市场的广泛认可。B系列水准仪内置当今市场上最为精确和可靠的补偿器，补偿器采用的高强度悬挂线和磁阻尼系统即使在温度变化、振动或受到冲击的环境下也能确保仪器的精确和可靠性。

经优化设计的望远镜使成像明亮而清晰，有助于减轻测量员的眼疲劳；20cm的超短视距*(从望远镜前端)使之在狭窄密闭的空间环境下仍可方便地使用。精粗双速调焦旋钮大大提高仪器的操作速度(B20)。

双侧循环微调，无论使用左手或右手均可方便快速地瞄准标尺。

水平角测量时直接读取1°的角度读数。在放样或定线测量时可进行水平度盘的设置，位于目镜正下方的仪器座上的读数窗使得水平角值的读取十分方便。

即使是在斜坡或大起伏的地面上作业时，圆头三脚

架使得仪器的安置更快捷方便，此外也可在平头三脚架上使用。通过望远镜目镜旁的棱镜或平面镜可以对圆水准器进行观察。

型号B20B30B40望远镜镜筒长度215mm放大倍率32X28X24X物镜孔径42mm36mm32mm分辨率3"3.5"4"视场角1?20 1?25 (100m远处) (2.3m) (2.5m)最短视距0.2m(从望远镜前端)0.3m(从仪器中心)成像正像分划板楔形十字视距加常数0视距乘常数100调焦旋钮双速单速粗瞄准筒式枪式物镜遮光罩伸缩式—精度(每公里往返测标准差)不使用测微器0.7mm1.5mm2.0mm使用测微器0.5mm—补偿器类型磁阻尼摆式补偿器精度0.3"0.5"补偿范围 ± 15 圆水准器灵敏度10"/2mm圆水准器观察镜棱镜平面镜水平度盘直径103mm刻划1?/1gon其它水平微调双侧循环微调防水等级IPX6(IEC60529:2001)工作温度-20~+50尺寸宽度130mm长度215mm高度140mm135mm重量1.85kg1.7kg