

【】供应马可波罗纯水机三级

产品名称	【】供应马可波罗纯水机三级
公司名称	烟台市马可波罗电子科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:马可波罗 材质:塑料 规格:mcpl
公司地址	芝罘区世回尧路234号
联系电话	0535-6022138 13696383087

产品详情

品牌	马可波罗	材质	塑料
规格	mcpl	产地	山东烟台
包装	纸盒	贸易属性	内贸
型号	mcpl	容量	一件一升

1、产品功能简介

滤芯功能简介：

第一级ppf纤维滤芯：可去除水中大于5微米悬浮物，如泥沙、铁锈、胶体等杂质：

更换时间3-6个月

第二级85c活性炭滤芯：可吸附化学性杂质，如农药、化肥、三氯甲烷等有机物，

可消除水中的异臭味：更换时间6-9个月

第三级精密活性炭滤芯：吸附水中更细小的有机物质，消除异味：更换时间6-9个月

第四级中空超滤膜滤芯：应用中空超过滤膜，截留水中之极微小悬浮物、胶体、颗粒、细菌，滤除水中之大分子物质，滤后水特别清澈。

第五级ro反渗透膜组件滤芯：美国高科技的r/o反渗透膜，去除重金属杂质，有效去除过滤性病毒及细菌等有害物质。脱盐，去除细菌、大肠杆菌、病毒、有机物、余氯、水碱、水垢等。注：更换滤芯具体时间应根据当地水质及用水量而定。

2、安装使用

1、首先将净水装置的滤壳拧下，将滤芯装入滤壳并用专用扳手拧紧。

2、将用户的进水管阀门关闭，把确定的水管连接部位拆开，用管件将净水装置串连在管路中，用自攻螺钉将净水装置固定在墙上。

3、打开进水管阀门及净水出口阀门，对净水装置的滤芯冲洗5至1分钟，待出水清沏后即可使用。

3、安装注意事项

安装前请仔细阅读说明书

安装时机器需要冲洗,可先将除ro膜外的所有滤芯装上,将压力桶阀门关上,机器冲洗15分钟后,再装ro膜,正常制水2桶放掉冲洗,即可制水饮用.

常见问题

1.滤芯的安装顺序是从右到左

第一级:5uppf 第二级:颗粒活性炭(注意箭头方向,胶圈在上) 第三级:网状活性炭或者1uppf。注意滤芯的顺序，特别是颗粒活性炭不要错放进第三级，弄错了会堵塞ro膜的，时间久了，水就越来越小了。第二级也要注意方向，如果错了方向就相当水就直接跳过第二级了。切记！

2.ro膜的安装

ro膜可于机器装好正常制水冲洗15分钟后再装入,装入时注意方向,有双防水胶圈端朝左轻轻旋转塞入ro膜壳，并注意是否已经到位，后轻轻将盖旋紧。呵呵，撕包装时只要撕掉透明的塑料包装就可以了，留下标签。

3.制水后多久可以使用

机器安装后正常制满（制满一桶需2小时左右，有快有慢，与水压有关）放掉2桶后即可饮用。刚开始出黑水或者有微小黑色沉淀为正常现象，这是冲洗第五级活性炭的粉末。

纯水机的原理就是利用高压使水分子通过反渗透膜，所以当机器运行时，总是有废水的（严格地说，应叫浓缩水）。废水的设计是纯水的1-3倍，当然有多有少，主要与原水的水压有关（水压越高，纯水通过反渗透膜就越快，也就废水越少）。当然废水是可以利用的，它已经通过了三级过滤，比自来水还干净哟，可以用桶接起来，也可以接进洗手盆/洗菜盆，当然也可直接接入下水道。

4、使用注意事项

正常使用中，每天晚上应打开排水阀，排放浓缩水（约2分钟）

正常使用中，每天早上第一次使用时应打开排水阀排水1分钟，然后关闭排水阀，打开鹅颈龙头，排出约500ml水后，再接饮用水。

晚上最后一次放水后，请关闭进水阀，切断水源，以防止夜间水压忽高忽低所产生的“水锤现象”对滤芯的冲击而造成净水器的损坏、漏水。