

波浪型橡胶止水带施工工艺

产品名称	波浪型橡胶止水带施工工艺
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:盛宏 型号:波浪形 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

波浪型橡胶止水带 高弹性橡胶止水带

波浪型橡胶止水带施工工艺

1 按放线标示位置安设钢边止水带，并对钢边止水采用两根钢管进行纵向加固。在钢边止水带两个端头分别设置一根支撑钢筋，中部每1.5m设置一根支撑钢筋，以确保仰拱混凝土浇筑时，钢边止水带的顺直。支撑钢筋用手持电钻打孔固定在边墙上。

2 隧道仰拱为素混凝土时，仰拱与边墙施工缝处应留设 16接茬钢筋，单侧每延米设4根（间距25cm，梅花型布置），单根接茬钢筋长60cm，上下各30cm。接茬钢筋待仰拱混凝土初凝前进行施工。施工时，要保证接茬钢筋上下的长度并且每根钢筋必须垂直于仰拱施工缝。

选择时高弹性橡胶止水带注意事项：

- 1.止水带应通过国家计量认证的检验部门检验合格；
- 2.止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷，中心孔偏心不允许超过管状断面厚度的1/3；
- 3.塑料止水带外观颜色应为材料本色，不得添加颜料和填料，除非有特殊要求；
- 4.止水带表面允许有深度不大于2mm、面积不大于16mm²的凹陷、气泡、杂质、明疤等缺陷不超过4处，设计工作面仅允许有深度不大于1mm、面积不大于10mm²的缺陷不超过3处；若铁路隧道用止水带，不允许有凹陷；
- 5.止水带应当止水可靠、耐久、安装简便，能与混凝土良好地结合。建议采用经过试验论证或通过技术

鉴定的新技术、新材料和新工艺；

6.对于坝高200米以上的混凝土面板堆石坝或者有特殊要求的混凝土坝、面板堆石坝及其他水工建筑物，其止水带的型式、尺寸、材质和施工，应进行专门研究；

7.对于具有严格要求的大型工程，应考虑长寿命、高性能弹性止水带；8.对于强度要求远远高于通用橡胶止水带的防水工程，考虑高性能弹性止水带；

9.考虑水质对止水带的侵蚀影响选择适合的止水带；运行期环境温度较低时，不宜选用PVC止水带；运行期暴露于大气、阳光下时，应选用抗老化性能强的合成橡胶止水带、铜或不锈钢止水带；采用多道止水带止水并有抗震要求时，宜选用不同材质的止水带。

本公司还供应多种橡胶产品：橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水条，塑料盲沟、GB填料、双组份聚硫密封胶、聚乙烯闭孔泡沫板等多种产品。我们公司产品质量可靠，价格公道，以“众志成城、锲而不舍、滴水不漏”的企业精神和“科技率先、引领市场、以人为本、诚信卓越”的经营理念，以为用户提供优质的产品和完美的服务为宗旨向规模化、科学化、现代化、专业化、特色化方向奋进。产品均经过专业机构的质量检测，具备产品合格证和检测报告。我公司支持送货上门，和多家成熟的物流公司都有着紧密的联系，公司创办以来，一直受到广大新老客户的好评。衡水盛宏橡塑有限公司为保证遇水膨胀止水胶施工质量，有专业技术人员常年的施工经验，在操作时严格按照此技术来进行遇水膨胀止水胶的施工，以确保施工质量，达到防水止水的目的。同样我们坚持以发货快、到货快、产品保护好，怀着一切以客户要求为重要的目的来工作，敬请期待与您的合作

技术交流：18832836660（V信同号）QQ：412540190 热线：0318-2181722